

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-na-ujezdzalnie-padok-1212kn-polipropylen-6-m-szerokosci-p-359.html>



Geowłóknina na ujeżdżalnię, padok 12/12kN POLIPROPYLEN 6 m szerokości.

Cena	4,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Geowłóknina na ujeżdżalnię, padok 12/12 kN POLIPROPYLEN

Geowłóknina na ujeżdżalnię, wykonana z włókien Polipropylenowych zapewniająca długotrwałą żywotność i niską podatność na uszkodzenia.

SZEROKOŚĆ: 6 m. (600 cm.)

**KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 1m² materiału z danej szerokości (W tym przypadku 600 cm. szerokości)
Np. Aby kupić 6 m. szerokości razy 12 m. długości musisz kupić 72 sztuki.**

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA (Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)

- **Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu kierunkach (MD, CMD) 12kN/m². (Wzdłuż i w szerz pasma)**
- **Materiał o wytrzymałości 12kN - wyższe parametry niż materiał o gramaturze 500g., większa odporność na przekłucie, żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).**
- Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) 1,78 kN
- **Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 105 l/m²/s.**
- Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.
- **Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 45%**
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

Geowłóknina do celów budowlanych, igłowana wykonana w wysokiej technologii. Geowłókniny są poddawane obróbce cieplnej, co zwiększa ich wytrzymałość. Podstawowym polimerem jest polipropylen(PP). Geowłóknina ta łączy wysokie parametry techniczne z niską wagą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m