Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 15:08

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-na-ujezdzalnie-padok-99kn-polipropylen-2m-szerokosci-p-349.html




# Geowłóknina na ujeżdżalnie, padok 9/9kN POLIPROPYLEN 3m szerokości.

| | |
|---|---|
| Cena | **3,65 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |

## Opis produktu

**Geowłóknina na ujeżdżalnie, padok 9/9kN POLIPROPYLEN**

Geowłóknina na ujeżdżalnie, wykonana z włókien Polipropylenowych zapewniająca długotrwałą żywotność i niską podatność na uszkodzenia.

SZEROKOŚĆ: 3m.

**KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 1m2 materiału z danej szerokości (W tym przypadku 3 metry szerokości)**
**Np. Aby kupić 3m. szerokości razy 12 m. długości musisz kupić 36 sztuk (m2)**

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA **(Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)**

- **Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu kierunkach (MD, CMD)  9kN/m2. (Wzdłuż i wszerz pasma)**

---

- **Materiał o wytrzymałości 9kN - wyższe parametry niż materiał o gramaturze 400g., większa odporność na przekłucie, żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).**
- **Masa powierzchniowa 110g/m2.**
- Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) 1,5kN
- **Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny  108l/m2/s.**
- Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.
- **Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 45%**
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

**Geowłóknina do celów budowlanych, igłowana wykonana w wysokiej technologii**. Geowłókniny  są poddawane obróbce cieplnej, co zwiększa ich wytrzymałość. Podstawowym polimerem jest polipropylen(PP). Geowłóknina ta łączy wysokie parametry techniczne z niską wagą.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ**: 3 m