

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-na-ujezdźalni-padok-99kn-polipropylen-6-m-szerokosci-p-353.html>



Geowłóknina na ujeżdżalnię, padok 9/9kN POLIPROPYLEN 6 m szerokości.

Cena	3,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Geowłóknina na ujeżdżalnię, padok 9/9kN POLIPROPYLEN

Geowłóknina na ujeżdżalnię, wykonana z włókien Polipropylenowych zapewniająca długotrwałą żywotność i niską podatność na uszkodzenia.

SZEROKOŚĆ: 6m.

KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 1m² materiału z danej szerokości (W tym przypadku 600 cm.)
Np. Aby kupić 6 m. szerokości razy 12 m. długości musisz kupić 72 sztuk (m²)

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA (Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)

- Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu kierunkach (MD, CMD) 9kN/m². (Wzdłuż i wszerz pasma)
- Materiał o wytrzymałości 9kN - wyższe parametry niż materiał o gramaturze 400g., większa odporność na przekłucie, żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).
- Masa powierzchniowa 110g/m².
- Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) 1,5kN
- Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 108l/m²/s.
- Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 45%
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

Geowłóknina do celów budowlanych, igłowana wykonana w wysokiej technologii. Geowłókniny są poddawane obróbce cieplnej, co zwiększa ich wytrzymałość. Podstawowym polimerem jest polipropylen (PP). Geowłóknina ta łączy wysokie parametry techniczne z niską wagą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m