

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-12knm2-szerokosc-4m-p-13.html>



Geotekstyna Polipropylenowa 12kN/m². Szerokość 4m.

Cena	4,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 12 kN/m

Maksymalna stabilizacja gruntu • **Skuteczny drenaż** • **Trwałość do 100 lat**

Jak kupować?

Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **1 m² materiału** z wybranej szerokości rolki.
 W tym przypadku szerokość wynosi **4 metry**.

Potrzebujesz pas **4 m × 12 m**?
→ Dodaj do koszyka **48 sztuk**.

Zastosowanie

Materiał doskonale sprawdzi się przy:

- ✓ podbudowie dróg i placów
- ✓ podjazdach, chodnikach i alejkach
- ✓ drenażu francuskim (w rękawie)
- ✓ stabilizacji i wzmocnieniu gruntów
- ✓ wymianie gruntu
- ✓ separacji pod folie i membrany

Idealny do inwestycji drogowych, budowlanych oraz zastosowań prywatnych.

↗ Dlaczego warto wybrać wersję 12 kN?

- Wytrzymałość 12 kN/m** - wysoka odporność na obciążenia i deformacje
- parametry przewyższające materiały o gramaturze nawet **500 g**
- zwiększona odporność na przebicia i uszkodzenia mechaniczne
- skuteczna stabilizacja i separacja warstw gruntu
- doskonała przepuszczalność wody i filtracja
- odporność chemiczna i biologiczna
- trwałość nawet **do 100 lat**

Materiały poliestrowe zachowują pełne parametry jedynie ok. 5 lat.

⚙ Parametry techniczne

- Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **12 kN/m**
- Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **1,78 kN**
- Wodoprzepuszczalność **105 l/m²/s**
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: 45%

■ CMD: 55%

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**

☐☐ Nowoczesna technologia wykonania

☐☐ igłowana geowłóknina budowlana

☐☐ obróbka termiczna zwiększająca wytrzymałość

☐☐ wykonana z polipropylenu (PP)

♻️ wysoka odporność mechaniczna przy niskiej wadze

☐☐ **Stabilne podłoże = trwała nawierzchnia na lata**

Zapobiegaj koleinom, zapadaniu nawierzchni i mieszaniu warstw gruntu.

☐☐ Wybierz wytrzymałą geowłókninę stosowaną w profesjonalnym budownictwie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 4 m