Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 11:57

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-12knm2-szerokosc-4m-x-70-mb-280-m2-p-335.html



Geowłóknina Polipropylenowa 12kN/m2. Szerokość 4m x 70 mb. (280 m2)

Cena	**1 330,00 zł**

Opis produktu

□□ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 12 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja kruszywa • Drenaż

□□**Powierzchnia materiału:** 280 m²
□□**Format:** 4 m × 70 mb

□□ stabilizacja podłoża
□□ skuteczny drenaż wody
□□ trwałość w gruncie nawet**100 lat**

Profesjonalna **geowłóknina drogowa polipropylenowa PP** o wytrzymałości **12 kN/m**, przeznaczona do **stabilizacji gruntów, separacji warstw kruszywa oraz poprawy nośności podłoża**.

Materiał powszechnie stosowany w **budownictwie drogowym, ogrodowym oraz przy budowie podjazdów, parkingów i dróg dojazdowych**.

Geowłóknina zapobiega **mieszaniu się gruntu z kruszywem**, poprawia **drenaż wody** oraz zwiększa **trwałość konstrukcji nawierzchni**.

□□ Co kupujesz?

Kupując **1 sztukę** otrzymujesz:

□□**280 m² geowłókniny**

w formacie:

4 metry szerokości × 70 metrów długości

Materiał dostarczany jest w **jednej lub kilku paczkach**, w zależności od sposobu pakowania oraz możliwości transportowych.

✔ prosty system zakupu
✔ bez przeliczania metrów bieżących
✔ materiał przygotowany do wygodnego rozkładania na budowie

□□ Transport i pakowanie

Geowłókninę wysyłamy **złożoną w wygodne paczki**, co ułatwia:

✔ transport
✔ przenoszenie materiału na budowie
✔ szybkie rozkładanie geowłókniny

Paczki powyżej **150 m²** mogą być wysyłane:

• w jednej większej paczce
• lub w kilku mniejszych paczkach

(zależnie od możliwości transportowych oraz zabezpieczenia przesyłki).

Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

✔ podjazdów do domu
✔ dróg dojazdowych
✔ parkingów dla samochodów osobowych
✔ chodników i ścieżek ogrodowych
✔ stabilizacji gruntów
✔ wymiany gruntów słabonośnych
✔ drenażu francuskiego
✔ separacji warstw kruszywa
✔ separacji pod folie i membrany

Idealna do prac **ogrodowych, przydomowych oraz drogowych**.

Jak dobrać odpowiednią geowłókninę?

Geowłókninę dobiera się **według wytrzymałości na rozciąganie (kN)**, a nie według gramatury.

✔ **9 kN/m**
chodniki • alejki • drenaż • lekkie podjazdy

✔ **12 kN/m**
podjazdy do domu • drogi dojazdowe • parkingi dla samochodów osobowych

✔ **16 kN/m i więcej**
drogi technologiczne • place manewrowe • ruch ciężarowy • maszyny budowlane

Najczęstszy błąd przy zakupie geowłókniny to **dobór materiału po gramaturze zamiast po wytrzymałości**.

⚙ Parametry techniczne

Polimer: polipropylen (PP)

Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)
12 kN/m

Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)
ok. 1,6 – 1,8 kN

Wodoprzepuszczalność prostopadła
wysoka – zapewnia skuteczny drenaż

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu
MD: ok. **45%**
CMD: ok. **65%**

Trwałość w gruntach naturalnych
pH **4 – 9**
minimum **100 lat**

 Profesjonalna geowłóknina drogowa do stabilizacji podłoża i separacji kruszywa.
Szybka wysyłka na terenie całej Polski.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 4 m
DŁUGOŚĆ: 70