

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-12knm2-szerokosc-5-m-x-90-mb-450-m2-geowloknina-drogowa-pp-p-140.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 12kN/m². Szerokość 5 m x 90 mb. (450 m²) Geowłóknina Drogowa PP

Cena

1 980,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 12 kN/m

☐☐ **Format 5 m × 90 mb (450 m²)**

☐☐ Wysoka stabilizacja • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **450 m² materiału**

☐☐ Format **5 metrów szerokości × 90 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **format 5 × 90 mb (450 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

☐☐ Materiał wysyłamy **złożony w kostkę**.

⚠ Formaty **powyżej 200 m²** mogą być wysyłane w **jednej lub kilku paczkach**, w zależności od sposobu pakowania i transportu.

☐☐ **Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki, alejki i podjazdy
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja i wzmocnienie gruntu
- ✓ wymiana słabonośnego gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Idealna do bardzo dużych i wymagających inwestycji prywatnych oraz profesjonalnych realizacji drogowych.

↗ Dlaczego warto?

☐ **12 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – parametr ważniejszy niż gramatura

☐ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 400 g

☐ bardzo wysoka odporność na przebicie (CBR 2 kN)

☐ skuteczna filtracja i kontrolowana przepuszczalność wody – 80 l/m²/s

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie nawet **100 lat**

☐☐ 12 kN to realne wzmocnienie podłoża – mniej kolein, mniej osiadania i mniej kosztownych poprawek.

⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **12 kN/m**

-
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2 kN**
 - ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **80 l/m²/s**
 - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: **50%**
 - CMD: **70%**
 - ☐☐ Wielkość porów O90 **100 μm (±30)**
 - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**
-

☐☐ Stabilny grunt = trwała inwestycja

Nie ryzykuj zapadania nawierzchni i kosztownych napraw.
Postaw na geowłókninę drogową o wytrzymałości **12 kN/m** – gdy liczy się realna nośność i trwałość na lata.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 5 m
DŁUGOŚĆ: 90