

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-12knm2-szerokosc-6-m-x-340-mb-2040-m2-p-152.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 12kN/m². Szerokość 6 m x 340 mb. (2040 m²)

Cena

8 976,00 zł

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 12 kN/m

Format 6 m x 340 mb (2040 m²)

Maksymalna stabilizacja • Skuteczny drenaż • Trwałość do 100 lat

Jak kupować?

Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **2040 m² materiału**

Format **6 metrów szerokości x 340 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **format 6 x 340 mb (2040 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

Materiał wysyłamy **złożony w kostkę lub w kilku pakietach transportowych**.

Ze względu na bardzo dużą powierzchnię, format będzie wysyłany w **kilku paczkach lub na palecie**, w zależności od warunków logistycznych.

Dostawa: 25 zł (standard kurierski - szczegóły ustalane przy dużych formatach)

Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg technologicznych i dojazdowych
- ✓ place manewrowe i parkingi
- ✓ inwestycje przemysłowe i budowlane
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja i wzmocnienie dużych powierzchni
- ✓ separacja warstw konstrukcyjnych

Format dedykowany pod większe realizacje i projekty profesjonalne.

✂ Dlaczego warto?

12 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD) – kluczowy parametr nośności

wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 400 g

bardzo wysoka odporność na przebicie (CBR 2 kN)

skuteczna filtracja i kontrolowana przepuszczalność wody – 80 l/m²/s

odporność biologiczna i chemiczna

trwałość w gruncie nawet **100 lat**

Przy dużych powierzchniach jakość ma znaczenie – stabilne podłoże to mniejsze koszty eksploatacji i napraw.

⚙ Parametry techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **12 kN/m**

-
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)**2 kN**
 - ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła**80 l/m²/s**
 - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: **50%**
 - CMD: **70%**
 - ☐☐ Wielkość porów O90**100 μm (±30)**
 - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9)**min. 100 lat**

☐☐ Stabilny grunt = trwała inwestycja

Nie ryzykuj osiadania konstrukcji i kosztownych poprawek przy dużych realizacjach.
Postaw na geowłókninę drogową **12 kN/m** – rozwiązanie stosowane w profesjonalnym budownictwie drogowym i przemysłowym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m