

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-12knm2-szerokosc-6-m-x-85-mb-510-m2-geowloknina-drogowa-p-390.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 12kN/m². Szerokość 6 m x 85 mb. (510 m²) Geowłóknina Drogowa

Cena

2 244,00 zł

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 12 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż

Powierzchnia: 510 m²

Format: 6 m × 85 mb

- stabilizacja podłoża
- skuteczny drenaż wody
- trwałość nawet do 100 lat

Co kupujesz?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

510 m² geowłókniny

w formacie:

→ **6 m szerokości × 85 m długości**

- ✓ prosty system zakupu
- ✓ bez liczenia metrów bieżących
- ✓ materiał gotowy do rozłożenia

Pakowanie i transport

Materiał wysyłamy **złożony w wygodne paczki:**

- ✓ łatwy transport
- ✓ wygodne przenoszenie
- ✓ szybkie rozkładanie na budowie

Pakowanie do ok**150 m² w jednej paczce**

Możliwa wysyłka w kilku paczkach

Zastosowanie

- ✓ podjazdy i drogi dojazdowe
- ✓ parkingi i place
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ ścieżki ogrodowe
- ✓ drenaż francuski
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana gruntu
- ✓ separacja kruszywa
- ✓ ochrona folii i membran

Idealna do **standardowych i średnich obciążeń**

Jak dobrać geowłókninę?

- ✓ **9 kN/m** – lekkie zastosowania
- ✓ **12 kN/m** – podjazdy, drogi, parkingi
- ✓ **16 kN/m** – ciężkie obciążenia

Dobieraj zawsze **pdN, nie po gramaturze**

Parametry techniczne

Polimer: **polipropylen (PP)**

Wytrzymałość (MD/CMD)
→ **12 kN/m**

Odporność na przebicie (CBR)
→ **ok. 1,8-2,2 kN**

Wodoprzepuszczalność
→ **wysoka - skuteczny drenaż**

Wydłużenie
→ MD: **~50%**
→ CMD: **~65%**

Trwałość
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

-
- Uniwersalna geowłóknina do podjazdów i dróg**
 - Szybka wysyłka na terenie całej Polski**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m
DŁUGOŚĆ: 85