

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-1-m-x-100-mb-100-m2-100cm-p-173.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 1 m x 100 mb. (100 m²) 100cm.

Cena

570,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

☐☐ **Format 1 m x 100 mb (100 m²)**

☐☐ Maksymalna stabilizacja • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **100 m² materiału**

☐☐ Format **1 metr szerokości x 100 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **1 x 100 mb (100 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i przejrzystie.

☐☐ Materiał wysyłamy **złożony w kostkę**.

⚠ Przy większych zamówieniach (powyżej 200 m²) wysyłka realizowana w jednej lub kilku paczkach.

☐☐ **Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana słabonośnego gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Idealna do inwestycji wymagających **wysokiej nośności i trwałości konstrukcji**.

⚡ Dlaczego warto?

- ☐ **16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – parametr kluczowy przy obciążeniach
- ☐ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g
- ☐ bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**
- ☐ skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m²/s
- ☐ odporność biologiczna i chemiczna
- ☐ trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

☐☐ Zwykłe materiały poliestrowe zachowują pełne parametry przez kilka lat – tutaj mówimy o dekadach stabilności.

⚙ Parametry techniczne

- ☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**

-
- ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m²/s**
 - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: **45%**
 - CMD: **55%**
 - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**
-

☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Jeśli zależy Ci na **maksymalnym wzmocnieniu podłoża i wieloletniej trwałości**, wybierz geowłókninę drogową **16 kN/m** – rozwiązanie stosowane w wymagających realizacjach drogowych i budowlanych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 1 m
DŁUGOŚĆ: 100