

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-2-5-m-x-50-mb-125m2-250-cm-p-179.html>



## Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m<sup>2</sup>. Szerokość 2,5 m x 50 mb. (125m<sup>2</sup>) 250 cm.

Cena

**687,50 zł**

### Opis produktu

#### ☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

☐☐ **Format 2,5 m x 50 mb (125 m<sup>2</sup>)**

☐☐ Maksymalna stabilizacja • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

#### ☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **125 m<sup>2</sup> materiału**

☐☐ Format **2,5 metra szerokości x 50 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **2,5 x 50 mb (125 m<sup>2</sup>)**

Bez przeliczania metrów bieżących - jasno i profesjonalnie.

☐☐ Materiał wysyłamy **złożony w kostkę** (do 200 m<sup>2</sup> w jednej paczce - wygodne rozścielanie).

☐☐ **Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

#### ☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ parkingi i podjazdy
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana słabonośnego gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Idealna do większych realizacji wymagających wysokiej wytrzymałości podłoża.

#### ↘ Dlaczego warto?

☐ **16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** - kluczowy parametr przy dużych obciążeniach

☐ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g

☐ bardzo wysoka odporność na przebicie - **CBR 2,70 kN**

☐ skuteczna filtracja i przepuszczalność wody - 85 l/m<sup>2</sup>/s

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie (pH 4-9) nawet **100 lat**

☐☐ 16 kN to realne wzmocnienie konstrukcji - mniej kolein, mniej osiadania i mniej kosztownych poprawek.

#### ⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**

- 
- ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m<sup>2</sup>/s**
  - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
    - MD: **45%**
    - CMD: **55%**
  - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**

---

## ☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Postaw na geowłókninę drogową **16 kN/m**, jeśli zależy Ci na maksymalnej trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji przez długie lata.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ:** 2, 5 m

**DŁUGOŚĆ:** 50