

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-2-m-x-100-mb-200-m2-200cm-p-177.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 2 m x 100 mb. (200 m²) 200cm.

Cena

1 140,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

☐☐ **Format 2 m x 100 mb (200 m²)**

☐☐ Maksymalna stabilizacja • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **200 m² materiału**

☐☐ Format **2 metry szerokości x 100 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **2 x 100 mb (200 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

☐☐ Materiał wysyłamy **złożony w kostkę** (do 200 m² w jednej paczce).

☐☐ **Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ parkingi i podjazdy
- ✓ drogi dojazdowe i technologiczne
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Format idealny pod większe realizacje wymagające wysokiej nośności.

✂ Dlaczego warto?

- ☐ **16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – kluczowy parametr przy dużych obciążeniach
- ☐ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g
- ☐ bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**
- ☐ skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m²/s
- ☐ odporność biologiczna i chemiczna
- ☐ trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

☐☐ 16 kN to realne wzmocnienie konstrukcji – mniej osiadania, mniej kolein, mniej kosztownych poprawek.

⚙ Parametry techniczne

- ☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**

-
- ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m²/s**
 - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: **45%**
 - CMD: **55%**
 - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**

☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Wybierz geowłókninę drogową **16 kN/m**, jeśli zależy Ci na maksymalnej trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji przez dekady.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2 m
DŁUGOŚĆ: 100