Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:10

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-2-m-x-25-mb-50-m2-200cm-p-174.html



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m2. Szerokość 2 m x 25 mb. (50 m2) 200cm.

Cena	**285,00 zł**

Opis produktu

□□ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

□□**Format 2 m × 25 mb (50 m²)**
□□ Maksymalna stabilizacja • □□ Skuteczny drenaż • □□ Trwałość do 100 lat

---

□□ Jak kupować?

□□ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **50 m² materiału**
□□ Format **2 metry szerokości × 25 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **2 × 25 mb (50 m²)**
Bez przeliczania metrów bieżących – prosto i czytelnie.

□□ Materiał wysyłamy **złożony w kostkę** (maksymalnie do 200 m² w jednej paczce) – bardzo wygodny w rozścielaniu.
□□**Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

□□ Zastosowanie

✔ podbudowa dróg i placów
✔ chodniki i alejki
✔ drenaż francuski (w rękawie)
✔ stabilizacja gruntów
✔ wymiana słabonośnego gruntu
✔ separacja pod folie i membrany

□□ Doskonały wybór do inwestycji wymagających wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnej.

⚡ Dlaczego warto?

□ **16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – parametr kluczowy przy dużych obciążeniach
□ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g
□ bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**
□ skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m²/s
□ odporność biologiczna i chemiczna
□ trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

□□ To nie jest zwykła włóknina – to realne wzmocnienie podłoża na dekady.

⚙ Parametry techniczne

□□ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**
□□ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**
□□ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m²/s**

□□ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
■ MD: **45%**
■ CMD: **55%**
□□ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4–9)**min. 100 lat**

□□ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Jeśli zależy Ci na maksymalnej nośności i bezpieczeństwie konstrukcji,
wybierz geowłókninę drogową **16 kN/m** – sprawdzone rozwiązanie do wymagających realizacji budowlanych i drogowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2 m
DŁUGOŚĆ: 25