

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-2-m-x-25-mb-50-m2-200cm-p-174.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 2 m x 25 mb. (50 m²) 200cm.

Cena

285,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

☐☐ **Format 2 m x 25 mb (50 m²)**

☐☐ Maksymalna stabilizacja • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **50 m² materiału**

☐☐ Format **2 metry szerokości x 25 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **2 x 25 mb (50 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – prosto i czytelnie.

☐☐ Materiał wysyłamy **złożony w kostkę** (maksymalnie do 200 m² w jednej paczce) – bardzo wygodny w rozścielaniu.

☐☐ **Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana słabonośnego gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Doskonały wybór do inwestycji wymagających wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnej.

✂ Dlaczego warto?

☐ **16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – parametr kluczowy przy dużych obciążeniach

☐ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g

☐ bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**

☐ skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m²/s

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

☐☐ To nie jest zwykła włóknina – to realne wzmocnienie podłoża na dekady.

⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m²/s**

☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:

■ MD: **45%**

■ CMD: **55%**

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**

☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Jeśli zależy Ci na maksymalnej nośności i bezpieczeństwie konstrukcji,
wybierz geowłókninę drogową **16 kN/m** – sprawdzone rozwiązanie do wymagających realizacji budowlanych i drogowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2 m

DŁUGOŚĆ: 25