

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-2-m-x-75-mb-150-m2-200cm-p-176.html>



## Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m<sup>2</sup>. Szerokość 2 m x 75 mb. (150 m<sup>2</sup>) 200cm.

Cena

**855,00 zł**

### Opis produktu

#### ☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

☐☐ **Format 2 m x 75 mb (150 m<sup>2</sup>)**

☐☐ Maksymalna stabilizacja • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

#### ☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **150 m<sup>2</sup> materiału**

☐☐ Format **2 metry szerokości x 75 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **2 x 75 mb (150 m<sup>2</sup>)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

☐☐ Materiał wysyłamy **złożony w kostkę** (do 200 m<sup>2</sup> w jednej paczce).

☐☐ **Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

#### ☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ parkingi i podjazdy
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana słabonośnego gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Idealna do inwestycji wymagających wysokiej nośności i trwałości konstrukcji.

#### ⚡ Dlaczego warto?

- ☐ **16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – parametr kluczowy przy dużych obciążeniach
- ☐ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g
- ☐ bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**
- ☐ skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m<sup>2</sup>/s
- ☐ odporność biologiczna i chemiczna
- ☐ trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

☐☐ To materiał do zadań specjalnych – realne wzmocnienie podłoża bez kompromisów.

#### ⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**

- 
- ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m<sup>2</sup>/s**
  - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
    - MD: **45%**
    - CMD: **55%**
  - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**
- 

## ☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Jeśli zależy Ci na maksymalnym wzmocnieniu podłoża i wieloletniej trwałości,  
wybierz geowłókninę drogową **16 kN/m** – sprawdzone rozwiązanie dla wymagających realizacji drogowych i budowlanych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ:** 2 m  
**DŁUGOŚĆ:** 75