

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-4-m-x-110-mb-440-m2-400-cm-p-189.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 4 m x 110 mb. (440 m²) 400 cm.

Cena

2 244,00 zł

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

Format 4 m x 110 mb (440 m²)

Maksymalna stabilizacja • Skuteczny drenaż • Trwałość do 100 lat

Jak kupować?

Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **440 m² materiału**

Format **4 metry szerokości x 110 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **4 x 110 mb (440 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

Materiał wysyłamy **złożony w kostkę lub na palecie / w kilku pakietach transportowych.**

Format przekracza 200 m² – wysyłka realizowana w jednej lub kilku paczkach, w zależności od logistyki.

Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł

Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ parkingi i place manewrowe
- ✓ drogi technologiczne i dojazdowe
- ✓ podjazdy i drogi wewnętrzne
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja dużych powierzchni
- ✓ separacja pod folie i membrany

Format dedykowany pod większe realizacje wymagające maksymalnej nośności konstrukcji.

✂ Dlaczego warto?

16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD) – kluczowy parametr przy dużych obciążeniach

wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g

bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**

skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m²/s

odporność biologiczna i chemiczna

trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

Przy dużych powierzchniach jakość ma kluczowe znaczenie – 16 kN to realne wzmocnienie podłoża na dekady.

⚙ Parametry techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**

-
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**
 - ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m²/s**
 - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: **45%**
 - CMD: **55%**
 - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**
-

☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Postaw na geowłókninę drogową **16 kN/m**, jeśli zależy Ci na maksymalnej trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji – nawet przy dużych inwestycjach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 4 m
DŁUGOŚĆ: 110