Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:39

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-4-m-x-35-mb-140-m2-400-cm-p-300.html



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m2. Szerokość 4 m x 35 mb. (140 m2) 400 cm.

Cena	**798,00 zł**

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m
140 m² materiału
Format: 4 m × 35 mb

Bardzo mocne wzmocnienie i stabilizacja gruntu
Skuteczny drenaż wody
Trwałość w gruncie nawet 100 lat

Profesjonalna **geowłóknina polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości 16 kN/m**, przeznaczona do stabilizacji podłoża oraz separacji warstw gruntu w wymagających zastosowaniach budowlanych.

Idealna do **podjazdów, dróg technologicznych, placów manewrowych oraz drenażu.**

Wygodny system zakupu

Kupując 1 sztukę otrzymujesz 140 m² materiału

Format materiału:
4 metry szerokości × 35 metrów bieżących

Materiał dostarczany jest **w jednej wygodnej paczce**, przygotowanej do łatwego transportu i rozkładania na budowie.

✔ bez przeliczania metrów bieżących
✔ prosty i czytelny system zakupu
✔ materiał gotowy do rozłożenia

Transport i pakowanie

Materiał wysyłamy **złożony w wygodną paczkę**, co ułatwia transport oraz rozkładanie materiału na budowie.

Kompaktowy format pozwala na **łatwy transport nawet samochodem osobowym.**

Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

✔ podbudowy dróg i placów
✔ podjazdów oraz parkingów
✔ dróg dojazdowych
✔ drenażu francuskiego
✔ stabilizacji gruntów
✔ wymiany gruntu
✔ separacji warstw kruszywa
✔ separacji pod folie i membrany

□□ Idealna d**bardziej wymagających zastosowań budowlanych.**

□□ Jak dobrać geowłókninę do obciążenia?

Dobór odpowiedniej geowłókniny zależy przede wszystkim od **obciążeń jakie będą występować na nawierzchni.**

✔ **9 kN/m**
• chodniki
• alejki ogrodowe
• lekkie podjazdy
• drenaż

✔ **12 kN/m**
• podjazdy do domu
• drogi dojazdowe
• parkingi dla samochodów osobowych

✔ **16 kN/m i więcej**
• drogi technologiczne
• parkingi i place manewrowe
• ruch ciężarowy i maszyny budowlane

□□**Geowłókninę dobiera się po wytrzymałości (kN), a nie po gramaturze.**

⚙ Parametry techniczne

□□**Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)**
16 kN/m

□□**Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)**
ok. **2,0 – 2,2 kN**

□□**Wodoprzepuszczalność prostopadła**
wysoka – zapewnia skuteczny drenaż

□□**Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu**
MD: ok. **45%**
CMD: ok. **65%**

□□**Trwałość w gruntach naturalnych**
pH **4–9 – minimum 100 lat**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 4 m
DŁUGOŚĆ: 35