

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-4-m-x-70-mb-280-m2-geowloknina-drogowa-pp-400-cm-p-227.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 4 m x 70 mb. (280 m²) Geowłóknina Drogowa PP 400 cm.

Cena

1 428,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

- ☐☐ 280 m² materiału
- ☐☐ Format: 4 m x 70 mb

- ☐☐ Bardzo wysoka stabilizacja gruntu
- ☐☐ Skuteczny drenaż wody
- ☐☐ Trwałość w gruncie nawet 100 lat

Profesjonalna **geowłóknina polipropylenowa o wytrzymałości 16 kN/m**, przeznaczona do stabilizacji podłoża oraz separacji warstw gruntu w budownictwie drogowym i inżynieryjnym.

Idealna do **dróg dojazdowych, parkingów, placów, podjazdów oraz inwestycji budowlanych o większych obciążeniach.**

☐☐ Wygodny system zakupu

- ☐☐ Kupując 1 sztukę otrzymujesz 280 m² materiału

- ☐☐ Format materiału:
4 metry szerokości x 70 metrów bieżących

- ☐☐ Materiał dostarczany jest **w jednej lub kilku paczkach**, w zależności od sposobu pakowania i możliwości transportowych.

- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ prosty system zakupu
- ✓ materiał przygotowany do wygodnego rozkładania na budowie

☐☐ Transport i pakowanie

Materiał wysyłamy **złożony w wygodne paczki**, co znacznie ułatwia transport oraz rozkładanie materiału na budowie.

- ☐☐ **Paczki powyżej 150 m²** mogą być wysyłane:

- w **jednej większej paczce**
- lub w **kilku mniejszych paczkach**

(zależnie od możliwości transportowych oraz zabezpieczenia towaru).

☐☐ Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

- ✓ podbudowy **dróg i placów**
- ✓ **podjazdów oraz parkingów**
- ✓ **chodników i alejek**
- ✓ **drenażu francuskiego**
- ✓ stabilizacji gruntów słabonośnych
- ✓ wymiany gruntu
- ✓ separacji warstw kruszywa
- ✓ separacji pod **folie i membrany**

☐☐ Doskonale sprawdza się zarówno **wbudownictwie drogowym**, jak i przy **większych inwestycjach budowlanych**.

⚡ Dlaczego warto wybrać tę geowłókninę?

☐ **Wytrzymałość 16 kN/m w obu kierunkach**

➔ kluczowy parametr stabilizacji gruntu

☐ znacznie wyższa odporność niż standardowe włókny ogrodowe

☐ wysoka odporność na przebicie

☐ bardzo dobra przepuszczalność wody

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie **nawet 100 lat**

☐☐ Geowłóknina zapobiega**mieszaniu się warstw gruntu**, powstawaniu **kolein** oraz **zapadaniu się nawierzchni**.

⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)

16 kN/m

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)

ok. 2,5 - 3,0 kN

☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła

wysoka - zapewnia skuteczny drenaż

☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu

MD: ok. 45%

CMD: ok. 60%

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych

pH 4-9 - minimum 100 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 4 m

DŁUGOŚĆ: 70