

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-5-m-x-35-mb-175-m2-500cm-geowloknina-drogowa-pp-p-373.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 5 m x 35 mb. (175 m²) 500cm. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

892,50 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 12 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja kruszywa • Drenaż

☐☐ **Powierzchnia materiału:** 175 m²

☐☐ **Format:** 5 m × 35 mb

☐☐ stabilizacja podłoża

☐☐ skuteczny drenaż wody

☐☐ trwałość w gruncie nawet **100 lat**

Profesjonalna **geowłóknina drogowa polipropylenowa PP** o wytrzymałości **12 kN/m**, przeznaczona do **stabilizacji gruntów, separacji warstw kruszywa oraz poprawy nośności podłoża**.

Materiał powszechnie stosowany w **budownictwie drogowym, ogrodowym oraz przy budowie podjazdów, parkingów i dróg dojazdowych**.

Geowłóknina zapobiega **mieszaniu się gruntu z kruszywem**, poprawia **odprowadzanie wody** oraz zwiększa **trwałość podbudowy**.

☐☐ Co kupujesz?

Kupując **1 sztukę** otrzymujesz:

☐☐ **175 m² geowłókniny**

w formacie:

5 metrów szerokości × 35 metrów długości

Materiał dostarczany jest w **jednej lub kilku paczkach**, w zależności od sposobu pakowania oraz możliwości transportowych.

- ✓ prosty system zakupu
- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ materiał przygotowany do wygodnego rozkładania na budowie

☐☐ Transport i pakowanie

Geowłókninę wysyłamy **złożoną w wygodne paczki**, co ułatwia:

- ✓ transport
- ✓ przenoszenie materiału na budowie
- ✓ szybkie rozkładanie geowłókniny

☐☐ Materiał powyżej **150 m²** może być wysyłany:

- w jednej większej paczce
- lub w kilku mniejszych paczkach

(zależnie od możliwości transportowych oraz zabezpieczenia przesyłki).

☐☐ Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

- ✓ podjazdów do domu
- ✓ dróg dojazdowych
- ✓ parkingów dla samochodów osobowych
- ✓ chodników i ścieżek ogrodowych
- ✓ stabilizacji gruntów
- ✓ wymiany gruntów słabonośnych
- ✓ drenażu francuskiego
- ✓ separacji warstw kruszywa
- ✓ separacji pod folie i membrany

☐☐ Idealna do **prac ogrodowych oraz przydomowych inwestycji**.

☐☐ Jak dobrać odpowiednią geowłókninę?

Geowłókninę dobiera się **według wytrzymałości na rozciąganie (kN)**, a nie według gramatury.

✓ **9 kN/m**

chodniki • alejki • drenaż • lekkie podjazdy

✓ **12 kN/m**

podjazdy do domu • drogi dojazdowe • parkingi dla samochodów osobowych

✓ **16 kN/m i więcej**

drogi technologiczne • place manewrowe • ruch ciężarowy • maszyny budowlane

☐☐ **Najczęstszy błąd przy zakupie geowłókniny to dobór materiału według gramatury zamiast wytrzymałości.**

⚙ Parametry techniczne

Polimer: polipropylen (PP)

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)
12 kN/m

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)
ok. **1,6 - 1,8 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła
wysoka – zapewnia skuteczny drenaż

☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu
MD: ok. **45%**
CMD: ok. **65%**

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych
pH **4 - 9**
minimum **100 lat**

-
- ☐ Profesjonalna geowłóknina drogowa do stabilizacji podłoża i separacji kruszywa.
 - ☐ Szybka wysyłka na terenie całej Polski.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 5 m

DŁUGOŚĆ: 35