

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-5-m-x-50-mb-250-m2-500-cm-geowloknina-drogowa-pp-p-193.html>



## Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m<sup>2</sup>. Szerokość 5 m x 50 mb. (250 m<sup>2</sup>) 500 cm. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

**1 275,00 zł**

### Opis produktu

#### GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

**Format 5 m x 50 mb (250 m<sup>2</sup>)**

Maksymalna stabilizacja • Skuteczny drenaż • Trwałość do 100 lat

#### Jak kupować?

Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **250 m<sup>2</sup> materiału**

Format **5 metrów szerokości x 50 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **5 x 50 mb (250 m<sup>2</sup>)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

Materiał wysyłamy **złożony w kostkę lub w kilku pakietach / na palecie**.

Format przekracza 200 m<sup>2</sup> – wysyłka realizowana w jednej lub kilku paczkach, w zależności od logistyki.

**Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

#### Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ parkingi i place manewrowe
- ✓ podjazdy i drogi dojazdowe
- ✓ drogi technologiczne
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja dużych powierzchni
- ✓ separacja pod folie i membrany

Format dedykowany pod większe realizacje wymagające maksymalnej nośności konstrukcji.

#### DLaczego warto?

**16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – kluczowy parametr przy dużych obciążeniach

wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g

bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**

skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m<sup>2</sup>/s

odporność biologiczna i chemiczna

trwałość w gruncie (pH 4-9) nawet **100 lat**

Przy większych powierzchniach jakość ma kluczowe znaczenie – 16 kN to realne wzmocnienie podłoża na dekady.

#### Parametry techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**

- 
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**
  - ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m<sup>2</sup>/s**
  - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
    - MD: **45%**
    - CMD: **55%**
  - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**
- 

## ☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Postaw na geowłókninę drogową **16 kN/m**, jeśli zależy Ci na maksymalnej trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji – nawet przy dużych inwestycjach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ:** 5 m

**DŁUGOŚĆ:** 50