

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-5-m-x-60-mb-300-m2-500cm-geowloknina-drogowa-pp-p-194.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 5 m x 60 mb. (300 m²) 500cm. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

1 530,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

☐☐ **Format 5 m × 60 mb (300 m²)**

☐☐ Maksymalna stabilizacja • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **300 m² materiału**

☐☐ Format **5 metrów szerokości × 60 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **5 × 60 mb (300 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

☐☐ Materiał wysyłamy **złożony w kostkę, w kilku pakietach lub na palecie**.

⚠ Format przekracza 200 m² – wysyłka realizowana w jednej lub kilku paczkach, w zależności od logistyki.

☐☐ **Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ parkingi i place manewrowe
- ✓ drogi technologiczne i dojazdowe
- ✓ podjazdy
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja dużych powierzchni
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Format przeznaczony pod większe realizacje wymagające maksymalnej nośności konstrukcji.

↗ Dlaczego warto?

☐ **16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – kluczowy parametr przy dużych obciążeniach

☐ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g

☐ bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**

☐ skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m²/s

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

☐☐ Przy dużych powierzchniach jakość ma kluczowe znaczenie – 16 kN to realne wzmocnienie podłoża na dekady.

⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**

-
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)**2,70 kN**
 - ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła**85 l/m²/s**
 - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: **45%**
 - CMD: **55%**
 - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9)**min. 100 lat**
-

☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Postaw na geowłókninę drogową **16 kN/m**, jeśli zależy Ci na maksymalnej trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji – nawet przy dużych inwestycjach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 5 m

DŁUGOŚĆ: 60