

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-5m-x-15-mb-75-m2-500-cm-geowloknina-drogowa-pp-p-371.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 5m x 15 mb. (75 m²) 500 cm. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

382,50 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 16 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja kruszywa • Wzmocnienie podłoża

☐☐ **Powierzchnia materiału:** 75 m²

☐☐ **Format:** 5 m × 15 mb

☐☐ bardzo wysoka wytrzymałość

☐☐ skuteczny drenaż wody

☐☐ trwałość w gruncie nawet **100 lat**

Profesjonalna **geowłóknina drogowa polipropylenowa PP** o wytrzymałości **16 kN/m**, przeznaczona do **stabilizacji gruntów, separacji warstw kruszywa oraz wzmacniania podłoża w miejscach o większym obciążeniu.**

Materiał stosowany w **budownictwie drogowym, przy budowie podjazdów, parkingów oraz dróg technologicznych.**

Geowłóknina zapobiega **mieszaniu się gruntu z kruszywem**, poprawia **drenaż wody** oraz zwiększa **trwałość konstrukcji nawierzchni.**

☐☐ Co kupujesz?

Kupując **1 sztukę** otrzymujesz:

☐☐ **75 m² geowłókniny**

w formacie:

5 metrów szerokości × 15 metrów długości

Materiał dostarczany jest w **jednej paczce**, przygotowanej do wygodnego transportu i rozkładania.

- ✓ prosty system zakupu
- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ materiał gotowy do użycia na budowie

☐☐ Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

-
- ✓ podjazdów do domu
 - ✓ dróg dojazdowych
 - ✓ parkingów i placów manewrowych
 - ✓ stabilizacji gruntów słabonośnych
 - ✓ wzmocnienia podbudowy pod kruszywo
 - ✓ dróg technologicznych
 - ✓ separacji warstw kruszywa

☐ Idealna **dmiejsc o większym obciążeniu nawierzchni.**

☐☐ Jak dobrać geowłókninę?

Geowłókninę dobiera się **według wytrzymałości na rozciąganie (kN).**

✓ **9 kN/m**

chodniki • alejki • drenaż

✓ **12 kN/m**

podjazdy do domu • drogi dojazdowe

✓ **16 kN/m i więcej**

parkingi • place manewrowe • drogi technologiczne • ruch ciężarowy

☐ **Najczęstszy błąd przy zakupie geowłókniny to dobór materiału według gramatury zamiast wytrzymałości.**

⚙ Parametry techniczne

Polimer: polipropylen (PP)

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)

16 kN/m

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)

ok. **2,0 - 2,2 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła

wysoka – zapewnia skuteczny drenaż

☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu

MD: ok. **45%**

CMD: ok. **65%**

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych

pH **4 - 9**

minimum **100 lat**

☐ **Mocna geowłóknina drogowa do stabilizacji i wzmocnienia podłoża.**

☐ **Szybka wysyłka na terenie całej Polski.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 5 m

DŁUGOŚĆ: 15