

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-5m-x-65-mb-325-m2-500-cm-geowloknina-drogowa-pp-p-376.html>



Geotekstyna Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 5m x 65 mb. (325 m²) 500 cm. Geotekstyna Drogowa PP

Cena

1 657,50 zł

Opis produktu

GEOTEKSTYNA DROGOWA PP 16 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż

Powierzchnia: 325 m²

Format: 5 m × 65 mb

- stabilizacja podłoża
- skuteczny drenaż wody
- trwałość nawet do 100 lat

Co kupujesz?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

325 m² geotekstyny

w formacie:

→ **5 m szerokości × 65 m długości**

- ✓ prosty system zakupu
- ✓ bez liczenia metrów bieżących
- ✓ materiał gotowy do rozłożenia

Pakowanie i transport

Materiał wysyłamy **złożony w wygodne paczki:**

- ✓ łatwy transport
- ✓ wygodne przenoszenie
- ✓ szybkie rozkładanie na budowie

Pakowanie do ok**150 m² w jednej paczce**

Możliwa wysyłka w kilku paczkach

Zastosowanie

- ✓ podjazdy i drogi dojazdowe
- ✓ parkingi i place
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ drogi technologiczne
- ✓ drenaż francuski
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana gruntu
- ✓ separacja kruszywa
- ✓ ochrona folii i membran

Idealna pod**większe obciążenia i wymagające warunki**

☐ Jak dobrać geowłókninę?

- ✓ **9 kN/m** – lekkie zastosowania
- ✓ **12 kN/m** – standardowe podjazdy
- ✓ **16 kN/m** – cięższe warunki, drogi, maszyny

☐ Dobieraj zawsze **pdN, nie po gramaturze**

⚙ Parametry techniczne

Polimer: **polipropylen (PP)**

☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
→ **16 kN/m**

☐ Odporność na przebicie (CBR)
→ **ok. 2,5-2,7 kN**

☐ Wodoprzepuszczalność
→ **wysoka - bardzo dobry drenaż**

☐ Wydłużenie
→ MD: **~50%**
→ CMD: **~65%**

☐ Trwałość
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

-
- ☐ **Profesjonalna geowłóknina do wymagających zastosowań**
 - ☐ **Szybka wysyłka na terenie całej Polski**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 5 m
DŁUGOŚĆ: 65