Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:56

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-6-m-x-30-mb-180-m2-600-cm-p-205.html



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m2. Szerokość 6 m x 30 mb. (180 m2) 600 cm.

Cena	**1 026,00 zł**

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

Format 6 m × 30 mb (180 m²)
Maksymalna stabilizacja • Skuteczny drenaż • Trwałość do 100 lat

---

Jak kupować?

Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **180 m² materiału**
Format **6 metrów szerokości × 30 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **6 × 30 mb (180 m²)**
Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

Materiał wysyłamy **złożony w kostkę** (do 200 m² w jednej paczce – wygodne rozścielanie).
Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł

Zastosowanie

✔ podbudowa dróg i placów
✔ parkingi i place manewrowe
✔ podjazdy i drogi dojazdowe
✔ drogi technologiczne
✔ drenaż francuski (w rękawie)
✔ stabilizacja gruntów
✔ separacja pod folie i membrany

Szerokość 6 m ogranicza ilość łączeń i przyspiesza prace na większych powierzchniach.

⚡ Dlaczego warto?

16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD) – kluczowy parametr przy dużych obciążeniach
wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g
bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**
skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m²/s
odporność biologiczna i chemiczna
trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

16 kN to realne wzmocnienie podłoża – mniej osiadania, mniej kolein i mniej kosztownych napraw.

⚙ Parametry techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**
Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**

□□ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m²/s**
□□ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
■ MD: **45%**
■ CMD: **55%**
□□ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4–9) **min. 100 lat**

□□ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Wybierz geowłókninę drogową **16 kN/m**, jeśli zależy Ci na maksymalnej trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji przez dekady.