

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-6-m-x-50-mb-300-m2-600-cm-p-210.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 6 m x 50 mb. (300 m²) 600 cm.

Cena

1 710,00 zł

Opis produktu

- ☐ **GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m**
- ☐ **Format 6 m × 50 mb (300 m²)**

- ☐ Wysoka stabilizacja
- ☐ Skuteczny drenaż
- ☐ Trwałość nawet do 100 lat

☐ Jak kupować?

- ☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **300 m² materiału**

- ☐ Format rolki:
6 metrów szerokości × 50 metrów bieżących

Jedna sztuka = **6 × 50 mb (300 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – **prosto i profesjonalnie.**

☐ Pakowanie

Materiał wysyłamy **złożony w kostkę.**

- ☐ Maksymalnie **do 200 m² w jednej paczce**
- ✓ Bardzo wygodne rozwiązanie podczas rozścielania materiału na budowie.

- ☐ **Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł**

☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ podbudowa chodników i alejek
- ✓ drenaż w rękawie (drenaż francuski)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana słabego gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

- ☐ Idealna **dla inwestycji prywatnych oraz profesjonalnych realizacji budowlanych.**

✂ Dlaczego warto?

- ☐ **16 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)**
→ parametr ważniejszy niż sama gramatura
- ☐ często **wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g**
- ☐ bardzo wysoka **odporność na przebicie – CBR 2,7 kN**

☐ bardzo dobra filtracja i przepuszczalność wody

☐ **85 l/m²/s**

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie **nawet do 100 lat**

⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **16 kN/m**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **85 l/m²/s**

☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:

■ MD: **45%**

■ CMD: **55%**

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych

(pH 4–9): **minimum 100 lat**

☐ **Stabilny grunt = trwała inwestycja**

Nie ryzykuj **osiadania nawierzchni, kolein i kosztownych napraw.**

Postaw na **geowłókninę drogową 16 kN/m** –
gdy liczysz **realną nośność i trwałość na lata.**