

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-6-m-x-60-mb-360-m2-600-cm-geowloknina-drogowa-pp-p-530.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 6 m x 60 mb. (360 m²) 600 cm. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

2 052,00 zł

Opis produktu

KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 360 m² materiału w formacie 6 m x 60 m. bieżących.

Szerokość: 6m
Długość: 60m

Materiał wysyłamy jak na zdjęciach złożony w kostkę maksymalnie do 150m² w jednej paczce. (Bardzo wygodny w rozścielaniu).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł. **MATERIAŁ MOŻNA STOSOWAĆ DO:**

- Podbudowy dróg i placów
- Podbudowy chodników i alejek
- Drenaż w rękawie (DRENAŻ FRANCUSKI)
- Stabilizacja gruntów
- Wymiana gruntu
- Sepracja pod folie i membrany

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA (Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)

- Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu kierunkach (MD, CMD) 16kN/m². (Wzdłuż i wszerz pasma)

- Materiał o wytrzymałości 16kN - wyższe parametry niż materiał o gramaturze 600g., większa odporność na przekłucie, żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).
- Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) 2,70 kN
- Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 85 l/m²/s.
- Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 45%
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

Geowłóknina do celów budowlanych, igłowana wykonana w wysokiej technologii. Geowłókniny są poddawane obróbce cieplnej, co zwiększa ich wytrzymałość. Podstawowym polimerem jest polipropylen(PP). Geowłóknina ta łączy wysokie parametry techniczne z niską wagą. Pozostałe produkty z kategorii

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m
DŁUGOŚĆ: 60