Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:37

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-6-m-x-75-mb-450-m2-600-cm-p-215.html



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m2. Szerokość 6 m x 75 mb. (450 m2) 600 cm.

Cena	**2 565,00 zł**

Opis produktu

□□ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

□□**450 m² materiału**
□□**Format: 6 m × 75 mb**

□□**Profesjonalna stabilizacja gruntu**
□□**Skuteczny drenaż wody**
□□**Trwałość w gruncie nawet 100 lat**

Geowłóknina polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości przeznaczona do **stabilizacji podłoża, separacji warstw gruntu oraz zastosowań drogowych i budowlanych**.

Idealna do **podjazdów, dróg, parkingów, placów oraz inwestycji budowlanych.**

□□ Wygodny system zakupu

□□**Kupując 1 sztukę otrzymujesz 450 m² materiału**

□□ Format materiału:
6 metrów szerokości × 75 metrów bieżących

□□ Materiał dostarczany jest w**jednej lub kilku paczkach**, w zależności od sposobu pakowania i możliwości transportowych.

✔ bez przeliczania metrów bieżących
✔ prosty i przejrzysty system zakupu
✔ materiał przygotowany do wygodnego rozkładania na budowie

□□ Transport i pakowanie

Materiał wysyłamy **złożony w wygodne paczki**, co znacznie ułatwia transport oraz rozkładanie materiału na budowie.

□□**Paczki powyżej 150 m²** mogą być wysyłane:

• w **jednej większej paczce**
• lub w **kilku mniejszych paczkach**

(zależnie od możliwości transportowych oraz zabezpieczenia towaru).

□□ Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

✔ podbudowy **dróg i placów**
✔ **podjazdów oraz parkingów**
✔ **chodników i alejek**
✔ **drenażu francuskiego**
✔ stabilizacji gruntów słabonośnych
✔ wymiany gruntu
✔ separacji warstw kruszywa
✔ separacji pod **folie i membrany**

□□ Doskonale sprawdza się zarówno w**inwestycjach drogowych**, jak i przy **budowie domu**.

⚡ Dlaczego warto wybrać tę geowłókninę?

□ **Wytrzymałość 16 kN/m w obu kierunkach**
(parametr ważniejszy niż gramatura)

□ wysoka odporność na przebicie

□ bardzo dobra przepuszczalność wody

□ odporność biologiczna i chemiczna

□ trwałość w gruncie **nawet 100 lat**

□□ Geowłóknina zapobiega**mieszaniu się warstw gruntu**, powstawaniu **kolein** oraz **zapadaniu się nawierzchni**.

⚙ Parametry techniczne

□□ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)
16 kN/m

□□ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)
ok. 2,5 – 3,0 kN

□□ Wodoprzepuszczalność prostopadła
wysoka – zapewnia skuteczny drenaż

□□ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu
MD: ok. 45%
CMD: ok. 60%

□□ Trwałość w gruntach naturalnych
pH 4–9 – minimum 100 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m
DŁUGOŚĆ: 75