

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-16knm2-szerokosc-6-m-x-80-mb-480-m2-600-cm-p-216.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 6 m x 80 mb. (480 m²) 600 cm.

Cena

2 736,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 16 kN/m

- ☐☐ **480 m² materiału**
- ☐☐ **Format: 6 m x 80 mb**

- ☐☐ **Profesjonalna stabilizacja gruntu**
- ☐☐ **Skuteczny drenaż wody**
- ☐☐ **Trwałość w gruncie nawet 100 lat**

Geowłóknina polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości przeznaczona do **stabilizacji podłoża, separacji warstw gruntu oraz zastosowań drogowych i budowlanych.**

Idealna do **podjazdów, dróg, parkingów, placów oraz inwestycji budowlanych.**

☐☐ Wygodny system zakupu

- ☐☐ **Kupując 1 sztukę otrzymujesz 480 m² materiału**

- ☐☐ Format materiału:
6 metrów szerokości x 80 metrów bieżących

- ☐☐ Materiał dostarczany jest **w jednej lub kilku paczkach**, w zależności od sposobu pakowania i możliwości transportowych.

- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ prosty i przejrzysty system zakupu
- ✓ materiał przygotowany do wygodnego rozkładania na budowie

☐☐ Transport i pakowanie

Materiał wysyłamy **złożony w wygodne paczki**, co znacznie ułatwia transport oraz rozkładanie materiału na budowie.

- ☐☐ **Paczki powyżej 150 m²** mogą być wysyłane:

- w **jednej większej paczce**
- lub w **kilku mniejszych paczkach**

(zależnie od możliwości transportowych oraz zabezpieczenia towaru).

☐☐ Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

- ✓ podbudowy **dróg i placów**
- ✓ **podjazdów oraz parkingów**
- ✓ **chodników i alejek**
- ✓ **drenażu francuskiego**
- ✓ stabilizacji gruntów słabonośnych
- ✓ wymiany gruntu
- ✓ separacji warstw kruszywa
- ✓ separacji pod **folie i membrany**

☐ Doskonale sprawdza się zarówno **w inwestycjach drogowych**, jak i przy **budowie domu**.

⚡ Dlaczego warto wybrać tę geowłókninę?

☐ **Wytrzymałość 16 kN/m w obu kierunkach**
(parametr ważniejszy niż gramatura)

☐ wysoka odporność na przebicie

☐ bardzo dobra przepuszczalność wody

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie **nawet 100 lat**

☐☐ Geowłóknina zapobiega **mieszaniu się warstw gruntu**, powstawaniu **kolein** oraz **zapadaniu się nawierzchni**.

⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)
16 kN/m

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)
ok. 2,5 - 3,0 kN

☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła
wysoka - zapewnia skuteczny drenaż

☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu
MD: ok. 45%
CMD: ok. 60%

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych
pH 4-9 - minimum 100 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m
DŁUGOŚĆ: 80