

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-20knm2-szerokosc-3-m-x-90mb-270m2-300-cm-p-631.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 20kN/m². Szerokość 3 m x 95mb. (285m²) 300 cm.

Cena

1 881,00 zł

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 20 kN/m²

Format 3 m × 95 mb (285m²)

Maksymalna stabilizacja • Skuteczny drenaż • Trwałość do 100 lat

Jak kupować?

Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **285 m² materiału**

Format **3.0 metra szerokości × 95 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **3,0 × 95 mb (285 m²)**

Bez przeliczania metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

Materiał wysyłamy **złożony w kostkę** (do 120 m² w jednej paczce – wygodne rozścielanie).

Dostawa niezależnie od ilości paczek: 25 zł

Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ parkingi i podjazdy
- ✓ drogi dojazdowe i technologiczne
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ separacja pod folie i membrany

Idealna do większych inwestycji wymagających wysokiej nośności podłoża.

✂ Dlaczego warto?

- 20 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD) – kluczowy parametr przy dużych obciążeniach
- wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 600 g
- bardzo wysoka odporność na przebicie – **CBR 2,70 kN**
- skuteczna filtracja i przepuszczalność wody – 85 l/m²/s
- odporność biologiczna i chemiczna
- trwałość w gruncie (pH 4–9) nawet **100 lat**

To realne wzmocnienie konstrukcji – mniej osiadania, mniej kolein i mniej kosztownych napraw.

⚙ Parametry techniczne

- Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **20 kN/m**
- Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **2,70 kN**

-
- ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **40 l/m²/s**
 - ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: **50%**
 - CMD: **50%**
 - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**
-

☐☐ Stabilny grunt = pewna inwestycja

Wybierz geowłókninę drogową 20 **kN/m**, jeśli zależy Ci na maksymalnej trwałości i bezpieczeństwie konstrukcji przez dekady.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 3 m
DŁUGOŚĆ: 95