Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:59

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-20knm2-szerokosc-6m-p-728.html




# Geowłóknina Polipropylenowa 20kN/m2. Szerokość 6m

| | |
|---|---|
| Cena | **6,60 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **2** |

## Opis produktu

## □□ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 20 kN/m

### □□ Moc stabilizacji • □□ Doskonały drenaż • □□ Trwałość do 100 lat

---

### □□ Jak kupować?

□□ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **1 m² materiału** z wybranej szerokości rolki.
□□ W tym przypadku szerokość wynosi **6 metrów**.

□□ Potrzebujesz pas **6** m × **12** m?
➡ Dodaj do koszyka **72 sztuki**.

**□□ PAKOWANIE I TRANSPORT**

Materiały o szerokości **powyżej 2 metrów** są rozwijane z dużej rolki, składane w wygodną w rozwijaniu kostkę i pakowane w paczkę **kurierską**.

Maksymalna powierzchnia w jednej paczce:
□□**9 kN – do 220 m²**
□□**12 kN – do 200 m²**
□□**16 kN – do 150 m²**
□□**20 kN – do 120 m²**

Większe zamówienia dzielimy na kilka paczek. Materiał dzielony jest wyłącznie z długości nie szerokości. □□**(Przykładowo 4m. x50m.  16kN zostanie wysłane w 2 paczkach 4m x25 m.)**□□

---

## □□ Gdzie sprawdzi się najlepiej?

✔ budowa dróg i placów
✔ podjazdy, chodniki i alejki
✔ drenaż francuski (w rękawie)
✔ stabilizacja i wzmocnienie gruntu
✔ wymiana gruntu i zapobieganie koleinom
✔ separacja pod folie i membrany

□□ Idealna zarówno do inwestycji profesjonalnych, jak i prywatnych.

---

## ⚡ Dlaczego warto?

□ **20 kN/m wytrzymałości** – ważniejsze niż gramatura
□ bardzo duża odporność na przebicia i uszkodzenia
□ skuteczna separacja i stabilizacja podłoża
□ doskonała filtracja i przepuszczalność wody
□ odporność biologiczna i chemiczna

 trwałość nawet **do 100 lat**

 Parametry przewyższają materiały o gramaturze nawet **600 g**.

## ⚙ Parametry techniczne

 Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD): **19.7 kN/m**
 Wytrzymałość na przebicie CBR: **3.358kN**
 Wodoprzepuszczalność: **52 l/m²/s**
 Wydłużenie przy maks. obciążeniu:
- MD: 45%
- CMD: 65%

 Wielkość porów O90: **69 µm (±20.7)**
 Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4–9): **min. 100 lat**

## Nowoczesna technologia wykonania

 igłowana geowłóknina budowlana
 obróbka termiczna zwiększająca wytrzymałość
 wykonana z polipropylenu (PP)
⚖ wysoka odporność przy niskiej wadze

## **Stabilny grunt = trwała inwestycja**

Nie ryzykuj zapadania się nawierzchni i powstawania kolein.

 Postaw na **sprawdzone rozwiązanie stosowane w budownictwie drogowym**.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ**: 6 m