

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-9knm2-szerokosc-2m-p-4.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m². Szerokość 2m

Cena	3,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 9 kN/m

☐☐ **Moc stabilizacji • ☐☐ Doskonały drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat**

☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **1 m² materiału** z wybranej szerokości rolki.
☐☐ W tym przypadku szerokość wynosi **2 metry**.

☐☐ Potrzebujesz pa**2 m × 12 m**?

➔ Dodaj do koszyka **24 sztuki**.

☐☐ Gdzie sprawdzi się najlepiej?

- ✓ budowa dróg i placów
- ✓ podjazdy, chodniki i alejki
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja i wzmocnienie gruntu
- ✓ wymiana gruntu i zapobieganie koleinom
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Idealna zarówno do inwestycji profesjonalnych, jak i prywatnych.

↗ Dlaczego warto?

- ☐ **9 kN/m wytrzymałości** – ważniejsze niż gramatura
- ☐ większa odporność na przebicia i uszkodzenia
- ☐ skuteczna separacja i stabilizacja podłoża
- ☐ doskonała filtracja i przepuszczalność wody
- ☐ odporność biologiczna i chemiczna
- ☐ trwałość nawet **do 100 lat**

☐☐ Parametry przewyższają materiały o gramaturze nawet **400 g**.

⚙ Parametry techniczne

- ☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **9 (8,7) kN/m**
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie CBR **1,27 kN**
- ☐☐ Wodoprzepuszczalność **115 l/m²/s**
- ☐☐ Wydłużenie przy maks. obciążeniu:
 - MD: 45%
 - CMD: 65%
- ☐☐ Wielkość porów O90 **100 μm (±30)**
- ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**

▣▣ Nowoczesna technologia wykonania

- ▣▣ igłowana geowłóknina budowlana
- ▣▣ obróbka termiczna zwiększająca wytrzymałość
- ▣▣ wykonana z polipropylenu (PP)
- ♾️ wysoka odporność przy niskiej wadze

▣▣ Stabilny grunt = trwała inwestycja

Nie ryzykuj zapadania się nawierzchni i powstawania kolein.

- ▣▣ Postaw na **sprawdzone rozwiązanie stosowane w budownictwie drogowym.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2 m