

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-9knm2-szerokosc-2m-x-50-mb-p-82.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m². Szerokość 2m x 50 mb.

Cena

350,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 9 kN/m

☐☐ **Paczka 100 m²** • Format 2 m × 50 mb
☐☐ Moc stabilizacji • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **100 m² materiału**
☐☐ Format **2 metry szerokości × 50 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **jedna paczka 100 m²**
Bez przeliczania, bez liczenia metrów bieżących – jasno i przejrzystie.

☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki, alejki i podjazdy
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja i wzmocnienie gruntu
- ✓ wymiana słabonośnego gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Sprawdza się zarówno w inwestycjach prywatnych, jak i profesjonalnych realizacjach drogowych.

↗ Dlaczego warto?

- ☐ **9 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – parametr ważniejszy niż gramatura
- ☐ lepsze parametry niż materiały o gramaturze nawet 400 g
- ☐ wysoka odporność na przebicie (CBR 1,27 kN)
- ☐ bardzo dobra przepuszczalność wody – 115 l/m²/s
- ☐ odporność biologiczna i chemiczna
- ☐ trwałość w gruncie nawet **100 lat**

☐☐ To realna stabilizacja podłoża, która zapobiega koleinom i osiadaniu nawierzchni.

⚙ Parametry techniczne

- ☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **9 (8,7) kN/m**
- ☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **1,27 kN**
- ☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **115 l/m²/s**
- ☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:
 - MD: **45%**
 - CMD: **65%**
- ☐☐ Wielkość porów O90 **100 μm (±30)**

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9)**min. 100 lat**

☐☐ Technologia wykonania

- ☐☐ geowłóknina igłowana do zastosowań budowlanych
 - ☐☐ obróbka termiczna zwiększająca wytrzymałość
 - ☐☐ wykonana z polipropylenu (PP)
 - ⚙️ wysoka wytrzymałość przy niskiej masie
-

☐☐ Stabilny grunt = trwała inwestycja

Nie ryzykuj kosztownych napraw i zapadania się nawierzchni.
Postaw na sprawdzone rozwiązanie stosowane w budownictwie drogowym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2 m
DŁUGOŚĆ: 50