

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-9knm2-szerokosc-3m-x-100-mb-geowloknina-drogowa-pp-p-88.html>



## Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m<sup>2</sup>. Szerokość 3m x 100 mb. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

**1 050,00 zł**

### Opis produktu

#### ☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 9 kN/m

☐☐ **Paczka 300 m<sup>2</sup>** • Format 3 m × 100 mb

☐☐ Moc stabilizacji • ☐☐ Skuteczny drenaż • ☐☐ Trwałość do 100 lat

#### ☐☐ Jak kupować?

☐☐ Kupując **1 sztukę**, otrzymujesz **300 m<sup>2</sup> materiału**

☐☐ Format **3 metry szerokości × 100 metrów bieżących**

Jedna sztuka = **jedna paczka 300 m<sup>2</sup>**

Bez przeliczania, bez liczenia metrów bieżących – jasno i profesjonalnie.

#### ☐☐ Zastosowanie

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki, alejki i podjazdy
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja i wzmocnienie gruntu
- ✓ wymiana słabonośnego gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Idealna do dużych inwestycji drogowych i profesjonalnych realizacji budowlanych.

#### ↗ Dlaczego warto?

☐ **9 kN/m wytrzymałości w obu kierunkach (MD/CMD)** – parametr ważniejszy niż gramatura

☐ wyższe parametry niż materiały o gramaturze nawet 400 g

☐ wysoka odporność na przebicie (CBR 1,27 kN)

☐ bardzo dobra przepuszczalność wody – 115 l/m<sup>2</sup>/s

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie nawet **100 lat**

☐☐ To realna stabilizacja podłoża, która zapobiega koleinom, osiadaniu i pękaniu nawierzchni.

#### ⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD) **9 (8,7) kN/m**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) **1,27 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła **115 l/m<sup>2</sup>/s**

☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu:

■ MD: **45%**

■ CMD: **65%**

- 
- ☐☐ Wielkość porów O90 **100 μm (±30)**
  - ☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych (pH 4-9) **min. 100 lat**

---

## ☐☐ Stabilny grunt = trwała inwestycja

Nie ryzykuj kosztownych napraw i zapadania nawierzchni.  
Postaw na sprawdzoną geowłókninę drogową o realnych parametrach wytrzymałościowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ:** 3 m  
**DŁUGOŚĆ:** 100