Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:29

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-9knm2-szerokosc-3m-x-85-mb-p-240.html



Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m2. Szerokość 3m x 85 mb.

Cena	**981,75 zł**

Opis produktu

GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 9 kN/m
255 m² materiału
Format: 3 m × 85 mb

Stabilizacja gruntu
Skuteczny drenaż wody
Trwałość w gruncie nawet 100 lat

Profesjonalna **geowłóknina polipropylenowa** przeznaczona do stabilizacji podłoża oraz separacji warstw gruntu w budownictwie drogowym i ogrodowym.

Idealna do **chodników, ścieżek ogrodowych, podjazdów oraz drenażu.**

Wygodny system zakupu

Kupując 1 sztukę otrzymujesz 255 m² materiału

Format materiału:
3 metry szerokości × 85 metrów bieżących

Materiał dostarczany jest **w jednej lub kilku paczkach**, w zależności od sposobu pakowania i możliwości transportowych.

✔ bez przeliczania metrów bieżących
✔ prosty i czytelny system zakupu
✔ materiał przygotowany do wygodnego rozkładania na budowie

Transport i pakowanie

Materiał wysyłamy **złożony w wygodne paczki**, co ułatwia transport oraz rozkładanie materiału na budowie.

Paczki **powyżej 150 m²** mogą być wysyłane:

• w jednej większej paczce
• lub w kilku mniejszych paczkach

(zależnie od możliwości transportowych oraz zabezpieczenia towaru).

Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

✔ podbudowy chodników i ścieżek
✔ podjazdów oraz alejek ogrodowych
✔ drenażu francuskiego
✔ stabilizacji gruntów

✔ wymiany gruntu
✔ separacji warstw kruszywa
✔ separacji pod folie i membrany

Idealna do **prac przydomowych oraz ogrodowych.**

Jak dobrać geowłókninę do obciążenia?

Dobór odpowiedniej geowłókniny zależy przede wszystkim od **obciążeń jakie będą występować na nawierzchni.**

✔ **9 kN/m**
• chodniki
• alejki ogrodowe
• lekkie podjazdy
• drenaż

✔ **12 kN/m**
• podjazdy do domu
• drogi dojazdowe
• parkingi dla samochodów osobowych

✔ **16 kN/m i więcej**
• drogi technologiczne
• parkingi i place manewrowe
• ruch ciężarowy i maszyny budowlane

Geowłókninę dobiera się po wytrzymałości (kN), a nie po gramaturze.

⚙ Parametry techniczne

Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)
9 kN/m

Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)
ok. **1,2 – 1,3 kN**

Wodoprzepuszczalność prostopadła
wysoka – zapewnia skuteczny drenaż

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu
MD: ok. **45%**
CMD: ok. **65%**

Trwałość w gruntach naturalnych
pH **4–9 – minimum 100 lat**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 3 m
DŁUGOŚĆ: 85