

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-9knm2-szerokosc-5m-x-20-mb-100-m2-geowloknina-drogowa-pp-p-221.html>



## Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m2. Szerokość 5m x 20 mb. (100 m2) Geowłóknina Drogowa PP

Cena

**350,00 zł**

### Opis produktu

## ☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 9 kN/m

- ☐☐ **100 m<sup>2</sup> materiału**
- ☐☐ **Format: 5 m × 20 mb**

- ☐☐ **Stabilizacja gruntu**
- ☐☐ **Skuteczny drenaż wody**
- ☐☐ **Trwałość w gruncie nawet 100 lat**

Profesjonalna **geowłóknina polipropylenowa** przeznaczona do stabilizacji podłoża oraz separacji warstw gruntu w budownictwie drogowym i przydomowym.

Idealna do **podjazdów, chodników, alejek, parkingów oraz prac ziemnych wokół domu.**

## ☐☐ Wygodny system zakupu

- ☐☐ **Kupując 1 sztukę otrzymujesz 100 m<sup>2</sup> materiału**

- ☐☐ Format materiału:  
**5 metrów szerokości × 20 metrów bieżących**

- ☐☐ Materiał dostarczany jest **w jednej wygodnej paczce**, przygotowanej do transportu i szybkiego rozkładania na budowie.

- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ prosty system zakupu
- ✓ materiał łatwy do rozłożenia

## ☐☐ Zastosowanie geowłókniny

Materiał można stosować do:

- ✓ podbudowy **dróg i placów**
- ✓ **podjazdów i parkingów**
- ✓ **chodników oraz ścieżek ogrodowych**
- ✓ **drenażu francuskiego**
- ✓ stabilizacji gruntów
- ✓ wymiany gruntu
- ✓ separacji warstw kruszywa
- ✓ separacji pod **folie i membrany**

- ☐☐ Idealna zarówno do **budowy domu**, jak i **prac drogowych**.

---

## ⚡ Dlaczego warto?

### ☐ Wytrzymałość 9 kN/m w obu kierunkach (MD/CMD)

→ parametr ważniejszy niż gramatura

☐ wyższe parametry niż wiele włókien ogrodowych

☐ wysoka odporność na przebicie

☐ bardzo dobra przepuszczalność wody

☐ odporność biologiczna i chemiczna

☐ trwałość w gruncie **nawet 100 lat**

☐ Geowłókna zapobiegają **mieszaniu się warstw gruntu**, powstawaniu **kolein** oraz **zapadaniu się nawierzchni**.

---

## ⚙ Parametry techniczne

☐☐ Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CMD)

**9 kN/m**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)

**ok. 1,2 - 1,3 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność prostopadła

**wysoka - umożliwia skuteczny drenaż**

☐☐ Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu

MD: ok. 45%

CMD: ok. 65%

☐☐ Trwałość w gruntach naturalnych

**pH 4-9 - minimum 100 lat**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ:** 5 m

**DŁUGOŚĆ:** 20