

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-polipropylenowa-9knm2-szerokosc-5m-x-45-mb-225-m2-pp-geowloknina-drogowa-pp-p-448.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m². Szerokość 5m x 45 mb. (225 m²) PP Geowłóknina drogowa PP

Cena

821,25 zł

Opis produktu

KUPUJĄC 1 szt. kupujesz 225 m² materiału w formacie 5 m x 45 m bieżących.

**Szerokość: 5m
Długość: 45m**

Materiał wysyłamy jak na zdjęciach złożony w kostkę maksymalnie do 200m² w jednej paczce. (Bardzo wygodny w rozścielaniu).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

MATERIAŁ MOŻNA STOSOWAĆ DO:

- Podbudowy dróg i placów
- Podbudowy chodników i alejek
- Drenaż w rękawie (DRENAŻ FRANCUSKI)
- Stabilizacja gruntów
- Wymiana gruntu
- Sepracja pod folie i membrany

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA (Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)

- **Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu kierunkach (MD, CMD) 9kN/m². (Wzdłuż i wszerz pasma)**

- **Materiał o wytrzymałości 9kN - wyższe parametry niż materiał o gramaturze 400g., większa odporność na przekucie, żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).**
- **Masa powierzchniowa 110g/m².**
- Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) 1,5kN
- **Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 108l/m²/s.**
- Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.
- **Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 45%**
- Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

Geowłóknina do celów budowlanych, igłowana wykonana w wysokiej technologii. Geowłókniny są poddawane obróbce cieplnej, co zwiększa ich wytrzymałość. Podstawowym polimerem jest polipropylen (PP). Geowłóknina ta łączy wysokie parametry techniczne z niską wagą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ: 5 m
DŁUGOŚĆ: 45**