

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-12kn-1x65m-p-468.html>



## Geowłóknina Polipropylenowa 12kN/m<sup>2</sup>. Szerokość 1 m x 65 mb. (65 m<sup>2</sup>) Geowłóknina Drogowa PP

Cena

**286,00 zł**

### Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 12 kN/m

**Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż**

☐☐ **Powierzchnia:** 65 m<sup>2</sup>

☐☐ **Format:** 1 m × 65 mb

- ☐☐ stabilizacja podłoża
- ☐☐ skuteczny drenaż wody
- ☐☐ trwałość nawet do 100 lat

### ☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- **65 m<sup>2</sup> geowłókniny**
- **1 m szerokości × 65 m długości**

- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ wygodna rolka do ręcznego montażu
- ✓ idealna do precyzyjnych prac

### ☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłókninę wysyłamy w **poręcznych paczkach**, co zapewnia:

- ✓ łatwy transport
- ✓ wygodne przenoszenie
- ✓ szybkie rozkładanie

☐☐ **Materiały powyżej 150 m<sup>2</sup> wysyłamy:**

- w jednej większej paczce
- lub**
- w kilku mniejszych paczkach

### ☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podjazdy i drogi dojazdowe
- ✓ pod kostkę brukową
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ drenaż francuski
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ separacja warstw gruntu
- ✓ wymiana gruntu

---

Idealna dla **bardziej wymagających zastosowań niż 9 kN**

---

## JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- ✓ **9 kN/m** - lekkie zastosowania, ogrody
- ✓ **12 kN/m** - podjazdy, drogi, parkingi (najczęstszy wybór)
- ✓ **16 kN/m+** - ciężki sprzęt i ruch intensywny

**Najważniejsze:** liczy się **kN (wytrzymałość)**, nie gramatura

---

## PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: **polipropylen (PP)**

Wytrzymałość (MD/CMD)  
→ **12 kN/m**

Wytrzymałość na przebicie (CBR)  
→ **ok. 1,8-2,5 kN**

Wodoprzepuszczalność  
→ **ok. 90-110 l/m<sup>2</sup>/s**

Wydłużenie  
→ MD: **~40-50%**  
→ CMD: **~60-70%**

Wielkość porów O90  
→ **ok. 90-110 μm**

Trwałość  
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

---

## DLACZEGO WARTO?

- ✓ wyższa wytrzymałość niż standardowe 9 kN
- ✓ idealna pod podjazdy i ruch samochodowy
- ✓ bardzo dobra odporność na przebicie
- ✓ skuteczna filtracja i drenaż
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna

Geowłóknina **igłowana, termicznie wzmocniana**, co zwiększa jej trwałość.

- 
- Najczęściej wybierana geowłóknina pod podjazdy i kostkę**
  - Szybka dostawa na terenie całej Polski (24h)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ:** 1 m

**DŁUGOŚĆ:** 65