

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-12kn-2-5x55m-p-568.html>



Geotekstyna Polipropylenowa 12kN/m². Szerokość 2,5 m x 55 mb. (138 m²) Geotekstyna Drogowa PP

Cena

607,20 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 12 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż - WERSJA UNIWERSALNA

☐☐ **Powierzchnia:** 137,5 m²

☐☐ **Format:** 2,5 m × 55 mb

- ☐☐ wysoka wytrzymałość
- ☐☐ bardzo dobra wodoprzepuszczalność
- ☐☐ trwałość nawet do 100 lat

☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- **137,5 m² geotekstyny**
- **2,5 m szerokości × 55 m długości**

- ✓ gotowy format - bez docinania
- ✓ łatwy transport i montaż
- ✓ optymalna szerokość do prac przydomowych
- ✓ szybkie ułożenie bez strat materiału

☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geotekstynę wysyłamy w **kompaktowych paczkach**, co zapewnia:

- ✓ wygodny transport kurierem
- ✓ łatwe przenoszenie
- ✓ szybkie rozwijanie materiału

☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podjazdy do domu
- ✓ chodniki i ścieżki ogrodowe
- ✓ opaski wokół budynku
- ✓ tarasy i podbudowy pod kostkę
- ✓ ogrody i tereny zielone
- ✓ drenaż francuski
- ✓ separacja gruntu i kruszywa

☐☐ Idealna do zastosowań przydomowych i standardowych prac drogowych

☐☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

-
- ✓ **9 kN/m** – lekkie ogrody i dekoracje
 - ✓ **12 kN/m** – podjazdy, chodniki, standardowe zastosowania
 - ✓ **16 kN/m** – ciężkie obciążenia i drogi

☐ **Najważniejsze: dobieraj po kN (wytrzymałości), nie gramaturze**

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: **polipropylen (PP)**

☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
→ **12 kN/m**

☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)
→ **ok. 2,0-3,0 kN**

☐ Wodoprzepuszczalność
→ **ok. 80-100 l/m²/s**

☐ Wydłużenie
→ MD: **~40-50%**
→ CMD: **~60-70%**

☐ Wielkość porów O90
→ **ok. 80-100 μm**

☐ Trwałość
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ optymalna wytrzymałość – 12 kN
- ✓ idealna do podjazdów i chodników
- ✓ łatwy montaż i dopasowanie
- ✓ bardzo dobra filtracja i drenaż
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)
- ✓ świetny stosunek ceny do jakości

Geowłóknina **igłowana, termicznie wzmocniona** – zwiększona trwałość i odporność na uszkodzenia.

☐ **Najczęściej wybierana geowłóknina do domu i ogrodu**

☐ **Szybka dostawa na terenie całej Polski (24h)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2, 5 m

DŁUGOŚĆ: 55