

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-12kn-2x10m-p-476.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 12kN/m². Szerokość 2 m x 10 mb. (20 m²) Geowłóknina Drogowa PP

Cena

88,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 12 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż

☐☐ **Powierzchnia:** 20 m²

☐☐ **Format:** 2 m × 10 mb

- ☐☐ stabilizacja podłoża
- ☐☐ skuteczny drenaż wody
- ☐☐ trwałość nawet do 100 lat

☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- **20 m² geowłókniny**
- **2 m szerokości × 10 m długości**

- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ wygodny format do szybkiego montażu
- ✓ większa szerokość = mniej łączeń

☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłókninę wysyłamy w **wygodnych paczkach**, co zapewnia:

- ✓ łatwy transport
- ✓ wygodne przenoszenie
- ✓ szybkie rozkładanie

☐☐ **Materiały powyżej 150 m² wysyłamy:**

- w jednej większej paczce
- lub**
- w kilku mniejszych paczkach

☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podjazdy i drogi dojazdowe
- ✓ pod kostkę brukową
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ ścieżki ogrodowe
- ✓ drenaż francuski
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ separacja warstw gruntu

☐☐ Idealna dla **średnich powierzchni i szybszego montażu niż 1 m**

☐☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- ✓ **9 kN/m** - lekkie zastosowania
- ✓ **12 kN/m** - podjazdy, drogi, parkingi (najczęstszy wybór)
- ✓ **16 kN/m+** - ciężki sprzęt i ruch intensywny

☐☐ **Najważniejsze:** dobieraj po **kN (wytrzymałości), nie gramaturze**

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: **polipropylen (PP)**

☐☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
→ **12 kN/m**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)
→ **ok. 1,8-2,5 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność
→ **ok. 90-110 l/m²/s**

☐☐ Wydłużenie
→ MD: **~40-50%**
→ CMD: **~60-70%**

☐☐ Wielkość porów O90
→ **ok. 90-110 μm**

☐☐ Trwałość
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ większa szerokość = mniej łączeń
- ✓ szybszy montaż niż przy rolkach 1 m
- ✓ wyższa wytrzymałość niż 9 kN
- ✓ bardzo dobra odporność na przebicie
- ✓ skuteczna filtracja i drenaż

Geowłóknina **igłowana, termicznie wzmocniana**, co zwiększa trwałość.

-
- ☐ **Idealna geowłóknina pod kostkę i podjazdy**
 - ☐☐ **Szybka dostawa na terenie całej Polski (24h)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2 m
DŁUGOŚĆ: 10