

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-12kn-5x80m-p-489.html>



## Geotekstyna Polipropylenowa 12kN/m<sup>2</sup>. Szerokość 5 m x 80 mb. (400 m<sup>2</sup>) Geotekstyna Drogowa PP

Cena

**1 760,00 zł**

### Opis produktu

#### ☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 12 kN/m

**Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż**

☐☐ **Powierzchnia:** 400 m<sup>2</sup>

☐☐ **Format:** 5 m × 80 mb

- ☐☐ stabilizacja podłoża
- ☐☐ skuteczny drenaż wody
- ☐☐ trwałość nawet do 100 lat

#### ☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- **400 m<sup>2</sup> geotekstyny**
- **5 m szerokości × 80 m długości**

- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ duży format pod inwestycje
- ✓ bardzo szybki montaż
- ✓ szerokość 5 m = minimalna ilość łączeń

#### ☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geotekstynę wysyłamy w **rolkach transportowych**, co zapewnia:

- ✓ bezpieczny transport
- ✓ łatwe rozwijanie na budowie
- ✓ szybkie układanie dużych powierzchni

☐☐ Duże formaty wysyłane są:

→ jako rolki pełne

lub

→ w formie dopasowanej do transportu

#### ☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ duże podjazdy i parkingi
- ✓ drogi technologiczne
- ✓ place manewrowe
- ✓ stabilizacja gruntów słabonośnych
- ✓ separacja warstw konstrukcyjnych
- ✓ inwestycje budowlane i przemysłowe

---

☐ Idealna dla **dłużych realizacji i cięższych zastosowań**

Geowłóknina skutecznie oddziela grunt od kruszywa, poprawia nośność podłoża i wydłuża żywotność konstrukcji.

---

## ☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- ✓ **9 kN/m** - lekkie zastosowania
- ✓ **12 kN/m** - podjazdy, drogi, parkingi (najczęstszy wybór)
- ✓ **16 kN/m+** - ciężki sprzęt, drogi technologiczne

☐ **Najważniejsze: dobieraj po kN (wytrzymałości), nie gramaturze**

---

## ⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: **polipropylen (PP)**

☐ Wytrzymałość (MD/CMD)  
→ **12 kN/m**

☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)  
→ **ok. 1,8-2,5 kN**

☐ Wodoprzepuszczalność  
→ **ok. 90-110 l/m<sup>2</sup>/s**

☐ Wydłużenie  
→ MD: **~40-50%**  
→ CMD: **~60-70%**

☐ Wielkość porów O90  
→ **ok. 90-110 μm**

☐ Trwałość  
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

---

## ☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ szerokość 5 m = praktycznie brak łączeń
- ✓ ogromna oszczędność czasu montażu
- ✓ wyższe parametry niż wiele geowłóknin 300-400 g/m<sup>2</sup>
- ✓ bardzo dobra odporność na przebicie
- ✓ skuteczna filtracja i drenaż
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)
- ✓ idealna pod ruch samochodowy i inwestycje

Geowłóknina **igłowana, termicznie wzmocniana**, co zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

---

☐ **Profesjonalna geowłóknina pod drogi, parkingi i duże realizacje**  
☐ **Szybka dostawa na terenie całej Polski (24-48h)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**SZEROKOŚĆ:** 5 m  
**DŁUGOŚĆ:** 80