

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-12kn-6x85m-p-490.html>



Geotekstyna Polipropylenowa 12kN/m². Szerokość 6 m x 85 mb. (510 m²) Geotekstyna Drogowa

Cena

2 244,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOTEKSTYNA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 12 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż

☐☐ **Powierzchnia:** 510 m²

☐☐ **Format:** 6 m × 85 mb

- ☐☐ stabilizacja podłoża
- ☐☐ skuteczny drenaż wody
- ☐☐ trwałość nawet do 100 lat

☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- **510 m² geotekstyny**
- **6 m szerokości × 85 m długości**

- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ duży format pod inwestycje
- ✓ bardzo szybki montaż
- ✓ szerokość 6 m = minimalna ilość łączeń

☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geotekstynę wysyłamy w **rolkach transportowych**, co zapewnia:

- ✓ bezpieczny transport
- ✓ łatwe rozwijanie na budowie
- ✓ szybkie układanie dużych powierzchni

☐☐ Duże formaty wysyłane są:

→ jako rolki pełne

lub

→ w formie dopasowanej do transportu

☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ duże podjazdy i parkingi
- ✓ drogi technologiczne
- ✓ place manewrowe
- ✓ stabilizacja gruntów słabonośnych
- ✓ separacja warstw konstrukcyjnych
- ✓ inwestycje budowlane i przemysłowe

☐ Idealna dla **dużych realizacji i cięższych zastosowań**

Geowłóknina skutecznie oddziela grunt od kruszywa, poprawia nośność podłoża i wydłuża żywotność konstrukcji.

☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- ✓ **9 kN/m** - lekkie zastosowania
- ✓ **12 kN/m** - podjazdy, drogi, parkingi (najczęstszy wybór)
- ✓ **16 kN/m+** - ciężki sprzęt, drogi technologiczne

☐ **Najważniejsze: dobieraj po kN (wytrzymałości), nie gramaturze**

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: **polipropylen (PP)**

☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
→ **12 kN/m**

☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)
→ **ok. 1,8-2,5 kN**

☐ Wodoprzepuszczalność
→ **ok. 90-110 l/m²/s**

☐ Wydłużenie
→ MD: **~40-50%**
→ CMD: **~60-70%**

☐ Wielkość porów O90
→ **ok. 90-110 μm**

☐ Trwałość
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ szerokość 6 m = praktycznie brak łączeń
- ✓ ogromna oszczędność czasu montażu
- ✓ wyższe parametry niż wiele geowłóknin 300-400 g/m²
- ✓ bardzo dobra odporność na przebicie
- ✓ skuteczna filtracja i drenaż
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)
- ✓ idealna pod ruch samochodowy i inwestycje

Geowłóknina **igłowana, termicznie wzmocniana**, co zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

☐ **Profesjonalna geowłóknina pod drogi, parkingi i duże inwestycje**

☐ **Szybka dostawa na terenie całej Polski (24-48h)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m
DŁUGOŚĆ: 95