

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-16kn-2-5x45m-p-585.html>



Geowłoknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 2,5 m x 45 mb. (113m²) Geowłoknina Drogowa PP

Cena

576,30 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 16 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż – WERSJA WZMOCNIONA

☐☐ Powierzchnia: 112,5 m²

☐☐ Format: 2,5 m × 45 mb

☐☐ bardzo wysoka wytrzymałość

☐☐ bardzo dobra wodoprzepuszczalność

☐☐ trwałość nawet do 100 lat

☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- 112,5 m² geowłokniny
- 2,5 m szerokości × 45 m długości

- ✓ gotowy format
- ✓ łatwy transport i montaż
- ✓ optymalna szerokość do prac przydomowych
- ✓ szybkie ułożenie materiału

☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłokninę wysyłamy w kompaktowych paczkach, co zapewnia:

- ✓ wygodny transport kurierem
- ✓ łatwe przenoszenie
- ✓ szybkie rozwijanie materiału

☐☐ Materiały powyżej 150 m² wysyłamy w jednej lub kilku paczkach – w zależności od wagi lub gabarytów paczki

☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podjazdy do domu (również pod większe obciążenia)
- ✓ parkingi i miejsca postojowe
- ✓ chodniki i ścieżki ogrodowe
- ✓ podbudowy pod kostkę i kruszywo
- ✓ wzmocnienie gruntów słabonośnych
- ✓ drenaż francuski
- ✓ separacja warstw gruntu

☐☐ Idealna tam, gdzie standardowa geowłoknina to za mało

☐☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- ✓ 9 kN/m – lekkie zastosowania
- ✓ 12 kN/m – standardowe podjazdy i chodniki
- ✓ 16 kN/m – cięższe obciążenia, wzmocnienia, profesjonalne zastosowania

☐☐ Najważniejsze: dobieraj po kN (wytrzymałości), nie gramaturze

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: polipropylen (PP)

☐☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
→ 16 kN/m

☐☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)
→ ok. 2,5-3,5 kN

☐☐ Wodoprzepuszczalność
→ ok. 80-100 l/m²/s

☐☐ Wydłużenie
→ MD: ~40-50%
→ CMD: ~60-70%

☐☐ Wielkość porów O90
→ ok. 80-100 μm

☐☐ Trwałość
→ min. 100 lat (pH 4-9)

☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ bardzo wysoka wytrzymałość – 16 kN
- ✓ odporność na większe obciążenia
- ✓ bardzo dobra odporność na przebicie
- ✓ skuteczna filtracja i drenaż
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)
- ✓ pewne wzmocnienie podbudowy

Geowłóknina igłowana, termicznie wzmocniana – zwiększona trwałość i odporność na uszkodzenia.

-
- ☐ Wzmocniona geowłóknina do bardziej wymagających zastosowań
 - ☐ Szybka dostawa na terenie całej Polski (24h)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2, 5 m

DŁUGOŚĆ: 45