

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-16kn-2-5x85m-p-593.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 16kN/m². Szerokość 2,5 m x 85 mb. (213m²) Geowłóknina Drogowa PP

Cena

1 086,30 zł

Opis produktu

☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 16 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż – WERSJA WZMOCNIONA

☐ Powierzchnia: 212,5 m²

☐ Format: 2,5 m × 85 mb

☐ bardzo wysoka wytrzymałość

☐ bardzo dobra wodoprzepuszczalność

☐ trwałość nawet do 100 lat

☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- 212,5 m² geowłókniny
- 2,5 m szerokości × 85 m długości

- ✓ gotowy format
- ✓ łatwy transport i montaż
- ✓ optymalna szerokość do prac przydomowych
- ✓ szybkie ułożenie materiału

☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłókninę wysyłamy w kompaktowych paczkach, co zapewnia:

- ✓ wygodny transport kurierem
- ✓ łatwe przenoszenie
- ✓ szybkie rozwijanie materiału

☐ Materiały powyżej 150 m² wysyłamy w jednej lub kilku paczkach – w zależności od wagi lub gabarytów paczki

☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podjazdy do domu (również pod większe obciążenia)
- ✓ parkingi i miejsca postojowe
- ✓ chodniki i ścieżki ogrodowe
- ✓ podbudowy pod kostkę i kruszywo
- ✓ wzmocnienie gruntów słabonośnych
- ✓ drenaż francuski
- ✓ separacja warstw gruntu

☐ Idealna tam, gdzie standardowa geowłóknina to za mało

☐☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- ✓ 9 kN/m – lekkie zastosowania
- ✓ 12 kN/m – standardowe podjazdy i chodniki
- ✓ 16 kN/m – cięższe obciążenia, wzmocnienia, profesjonalne zastosowania

☐☐ Najważniejsze: dobieraj po kN (wytrzymałości), nie gramaturze

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: polipropylen (PP)

☐☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
➔ 16 kN/m

☐☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)
➔ ok. 2,5–3,5 kN

☐☐ Wodoprzepuszczalność
➔ ok. 80–100 l/m²/s

☐☐ Wydłużenie
➔ MD: ~40–50%
➔ CMD: ~60–70%

☐☐ Wielkość porów O90
➔ ok. 80–100 µm

☐☐ Trwałość
➔ min. 100 lat (pH 4–9)

☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ bardzo wysoka wytrzymałość – 16 kN
- ✓ odporność na większe obciążenia
- ✓ bardzo dobra odporność na przebicie
- ✓ skuteczna filtracja i drenaż
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)
- ✓ pewne wzmocnienie podbudowy

Geowłóknina igłowana, termicznie wzmacniana – zwiększona trwałość i odporność na uszkodzenia.

-
- ☐ Wzmocniona geowłóknina do bardziej wymagających zastosowań
 - ☐ Szybka dostawa na terenie całej Polski (24h)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2, 5 m
DŁUGOŚĆ: 85