

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 15:40

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-9kn-1x95m-p-424.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m2. Szerokość 1m x 95mb. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

332,50 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 9 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż

☐☐ **Powierzchnia:** 95 m²

☐☐ **Format:** 1 m x 95 mb

- ☐☐ stabilizacja podłoża
- ☐☐ skuteczny drenaż wody
- ☐☐ trwałość nawet do 100 lat

☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- **95 m² geowłókniny**
- **1 m szerokości x 95 m długości**

- ✓ bez liczenia metrów bieżących
- ✓ gotowy produkt do użycia
- ✓ wygodna forma pod montaż

☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłókninę wysyłamy w **wygodnych paczkach**, co ułatwia:

- ✓ transport
- ✓ przenoszenie na budowie
- ✓ szybkie rozkładanie materiału

☐☐ **Materiały powyżej 150 m² wysyłamy:**

- w jednej większej paczce
- lub**
- w kilku mniejszych paczkach

(w zależności od gabarytów i bezpieczeństwa transportu)

☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana gruntu
- ✓ separacja pod folie i membrany

☐ Idealna do **prac ogrodowych i lekkiego budownictwa**

Geowłóknina zapobiega mieszanii się warstw gruntu oraz poprawia odprowadzanie wody, zwiększając trwałość konstrukcji.

☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- ✓ **9 kN/m** – chodniki, alejki, drenaż, lekkie podjazdy
- ✓ **12 kN/m** – podjazdy, drogi, parkingi
- ✓ **16 kN/m** – ciężki sprzęt, drogi technologiczne

☐ Najważniejsze: dobieraj **pdkN (wytrzymałości)**, nie gramaturze

⚙ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: **polipropylen (PP)**

☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
→ **9 kN/m (ok. 8,7 kN/m)**

☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)
→ **ok. 1,27-1,5 kN**

☐ Wodoprzepuszczalność
→ **ok. 100-115 l/m²/s**

☐ Wydłużenie
→ MD: **~45%**
→ CMD: **~65%**

☐ Wielkość porów O90
→ **ok. 100 µm (±30)**

☐ Trwałość
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ wyższe parametry niż wiele geowłóknin 400 g/m²
- ✓ bardzo dobra odporność na przebicie
- ✓ skuteczna filtracja i drenaż
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)
- ✓ lekki i łatwy w montażu materiał

Geowłóknina **igłowana, termicznie wzmacniana**, co zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

-
- ☐ **Sprawdzona geowłóknina do ogrodu i lekkich prac budowlanych**
 - ☐ **Szybka wysyłka na terenie całej Polski**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj inwestycji: Chodnik pieszki, taras, Parking prywatny lub samochody do 3.5t

SZEROKOŚĆ: 1 m

Rodzaj materiału zasypowego: Beton, Chudy beton, Kruszkony, Piasek, Pospółka, Wysiewka

DŁUGOŚĆ: 85, 90