

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-9kn-2-5x15m-p-598.html>



## Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m<sup>2</sup>. Szerokość 2,5m x 15mb. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

**131,25 zł**

### Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 9 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż – WERSJA STANDARD

☐☐ Powierzchnia: 37,5 m<sup>2</sup>

☐☐ Format: 2,5 m × 15 mb

☐☐ dobra wytrzymałość

☐☐ bardzo dobra wodoprzepuszczalność

☐☐ trwałość nawet do 100 lat

### ☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

→ 37,5 m<sup>2</sup> geowłókniny

→ 2,5 m szerokości × 15 m długości

- ✓ gotowy format
- ✓ łatwy transport i montaż
- ✓ optymalna szerokość do prac przydomowych
- ✓ szybkie ułożenie materiału

### ☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłókninę wysyłamy w kompaktowych paczkach, co zapewnia:

- ✓ wygodny transport kurierem
- ✓ łatwe przenoszenie
- ✓ szybkie rozwijanie materiału

☐☐ Materiały powyżej 150 m<sup>2</sup> wysyłamy w jednej lub kilku paczkach – w zależności od wagi lub gabarytów paczki

### ☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ ścieżki ogrodowe i chodniki
- ✓ pod lekkie podjazdy (auta osobowe)
- ✓ podbudowy pod kostkę i kruszywo
- ✓ prace ogrodowe i przydomowe
- ✓ separacja warstw gruntu
- ✓ drenaż francuski

☐☐ Idealna do standardowych zastosowań wokół domu

### ☐☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- 
- ✓ 9 kN/m – lekkie zastosowania
  - ✓ 12 kN/m – standardowe podjazdy i chodniki
  - ✓ 16 kN/m – cięższe obciążenia i profesjonalne zastosowania

☐ Najważniejsze: dobieraj po kN (wytrzymałości), nie gramaturze

---

## ⚙ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: polipropylen (PP)

☐ Wytrzymałość (MD/CMD)  
→ 9 kN/m

☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)  
→ ok. 1,5-2,5 kN

☐ Wodoprzepuszczalność  
→ ok. 90-120 l/m<sup>2</sup>/s

☐ Wydłużenie  
→ MD: ~40-60%  
→ CMD: ~60-80%

☐ Wielkość porów O90  
→ ok. 80-120 μm

☐ Trwałość  
→ min. 100 lat (pH 4-9)

---

## ☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ dobra wytrzymałość – 9 kN
- ✓ idealna do zastosowań przydomowych
- ✓ skuteczna separacja i filtracja
- ✓ bardzo dobra przepuszczalność wody
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)
- ✓ łatwy montaż i transport

Geowłóknina igłowana, termicznie wzmocniana – zwiększona trwałość i odporność na uszkodzenia.

---

☐ Uniwersalna geowłóknina do standardowych zastosowań  
☐ Szybka dostawa na terenie całej Polski (24h)

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj inwestycji:** Chodnik pieszki, taras , Parking prywatny lub samochody do 3.5t

**SZEROKOŚĆ:** 2, 5 m

**Rodzaj materiału zasypowego:** Beton , Chudy beton , Kruszkony , Piasek , Pospółka , Wysiewka

**DŁUGOŚĆ:** 15