

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-9kn-2-5x25m-p-600.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m². Szerokość 2,5m x 25mb. Geowłóknina Drogowa PP

Cena

218,75 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 9 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż – WERSJA STANDARD

☐☐ Powierzchnia: 62,5 m²

☐☐ Format: 2,5 m × 25 mb

☐☐ dobra wytrzymałość

☐☐ bardzo dobra wodoprzepuszczalność

☐☐ trwałość nawet do 100 lat

☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- 62,5 m² geowłókniny
- 2,5 m szerokości × 25 m długości

- ✓ gotowy format
- ✓ łatwy transport i montaż
- ✓ optymalna szerokość do prac przydomowych
- ✓ szybkie ułożenie materiału

☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłókninę wysyłamy w kompaktowych paczkach, co zapewnia:

- ✓ wygodny transport kurierem
- ✓ łatwe przenoszenie
- ✓ szybkie rozwijanie materiału

☐☐ Materiały powyżej 150 m² wysyłamy w jednej lub kilku paczkach – w zależności od wagi lub gabarytów paczki

☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ ścieżki ogrodowe i chodniki
- ✓ pod lekkie podjazdy (auta osobowe)
- ✓ podbudowy pod kostkę i kruszywo
- ✓ prace ogrodowe i przydomowe
- ✓ separacja warstw gruntu
- ✓ drenaż francuski

☐☐ Idealna do standardowych zastosowań wokół domu

☐☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

-
- ✓ 9 kN/m – lekkie zastosowania
 - ✓ 12 kN/m – standardowe podjazdy i chodniki
 - ✓ 16 kN/m – cięższe obciążenia i profesjonalne zastosowania

☐ Najważniejsze: dobieraj po kN (wytrzymałości), nie gramaturze

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: polipropylen (PP)

☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
→ 9 kN/m

☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)
→ ok. 1,5-2,5 kN

☐ Wodoprzepuszczalność
→ ok. 90-120 l/m²/s

☐ Wydłużenie
→ MD: ~40-60%
→ CMD: ~60-80%

☐ Wielkość porów O90
→ ok. 80-120 μm

☐ Trwałość
→ min. 100 lat (pH 4-9)

☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ dobra wytrzymałość – 9 kN
- ✓ idealna do zastosowań przydomowych
- ✓ skuteczna separacja i filtracja
- ✓ bardzo dobra przepuszczalność wody
- ✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)
- ✓ łatwy montaż i transport

Geowłóknina igłowana, termicznie wzmocniana – zwiększona trwałość i odporność na uszkodzenia.

☐ Uniwersalna geowłóknina do standardowych zastosowań
☐ Szybka dostawa na terenie całej Polski (24h)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj inwestycji: Chodnik pieszki, taras , Parking prywatny lub samochody do 3.5t

SZEROKOŚĆ: 2, 5 m

Rodzaj materiału zasypowego: Beton , Chudy beton , Kruszkony , Piasek , Pospółka , Wysiewka

DŁUGOŚĆ: 25