

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 15:40

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-9kn-2x70m-p-436.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m2. Szerokość 2m x 70 mb. Geowłóknina drogowa PP

Cena

490,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA PP 9 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż

☐☐ **Powierzchnia:** 140 m²

☐☐ **Format:** 2 m x 70 mb

- ☐☐ stabilizacja podłoża
- ☐☐ skuteczny drenaż wody
- ☐☐ trwałość nawet do 100 lat

☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- **140 m² geowłókniny**
- **2 m szerokości x 70 m długości**

- ✓ bez liczenia metrów bieżących
- ✓ gotowy produkt do użycia
- ✓ wygodna forma pod montaż

☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłókninę wysyłamy w **wygodnych paczkach**, co ułatwia:

- ✓ transport
- ✓ przenoszenie na budowie
- ✓ szybkie rozkładanie materiału

☐☐ **Materiały powyżej 150 m² wysyłamy:**

- w jednej większej paczce
- lub**
- w kilku mniejszych paczkach

(w zależności od gabarytów i bezpieczeństwa transportu)

☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ ścieżki ogrodowe
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów
- ✓ wymiana gruntu

✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ Idealna dla **prac ogrodowych i lekkiego budownictwa**

Geowłóknina zapobiega mieszanii się warstw gruntu oraz poprawia odprowadzanie wody, zwiększając trwałość konstrukcji.

☐☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

✓ **9 kN/m** – chodniki, alejki, drenaż, lekkie podjazdy

✓ **12 kN/m** – podjazdy, drogi, parkingi

✓ **16 kN/m** – ciężki sprzęt, drogi technologiczne

☐☐ Najważniejsze: dobieraj **pKN (wytrzymałości)**, nie gramaturze

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: **polipropylen (PP)**

☐☐ Wytrzymałość (MD/CMD)

→ **9 kN/m (ok. 8,7 kN/m)**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)

→ **ok. 1,27-1,5 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność

→ **ok. 100-115 l/m²/s**

☐☐ Wydłużenie

→ MD: **~45%**

→ CMD: **~65%**

☐☐ Wielkość porów O90

→ **ok. 100 µm (±30)**

☐☐ Trwałość

→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

☐ DLACZEGO WARTO?

✓ wyższe parametry niż wiele geowłóknin 400 g/m²

✓ bardzo dobra odporność na przebicie

✓ skuteczna filtracja i drenaż

✓ odporność chemiczna i biologiczna (PP)

✓ lekki i łatwy w montażu materiał

Geowłóknina **igłowana, termicznie wzmacniana**, co zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

☐ **Sprawdzona geowłóknina do ogrodu i lekkich prac budowlanych**

☐ **Szybka wysyłka na terenie całej Polski**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 2 m

DŁUGOŚĆ: 70