

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/geowloknina-pp-9kn-6x95m-p-457.html>



Geowłóknina Polipropylenowa 9kN/m². Szerokość 6 m x 95 mb. (570 m²) Geowłóknina drogowa PP

Cena

1 995,00 zł

Opis produktu

☐☐ GEOWŁÓKNINA DROGOWA POLIPROPYLENOWA PP 9 kN/m

Stabilizacja gruntu • Separacja • Drenaż

☐☐ **Powierzchnia:** 570 m²

☐☐ **Format:** 6 m × 95 mb

- ☐☐ stabilizacja podłoża
- ☐☐ skuteczny drenaż wody
- ☐☐ trwałość nawet do 100 lat

☐☐ CO KUPUJESZ?

Kupując 1 sztukę otrzymujesz:

- **570 m² geowłókniny**
- **6 m szerokości × 95 m długości**

- ✓ bez przeliczania metrów bieżących
- ✓ gotowy format do rozłożenia
- ✓ szerokość 6 m = minimalna ilość łączeń

☐☐ PAKOWANIE I TRANSPORT

Geowłókninę wysyłamy w **wygodnych paczkach**, co zapewnia:

- ✓ łatwy transport
- ✓ wygodne przenoszenie na budowie
- ✓ szybkie i sprawne rozkładanie

☐☐ **Materiały powyżej 150 m² wysyłamy:**

→ w jednej większej paczce

lub

→ w kilku mniejszych paczkach

(w zależności od gabarytów i bezpieczeństwa transportu)

☐☐ ZASTOSOWANIE

- ✓ podbudowa dróg i placów
- ✓ podjazdy i parkingi
- ✓ chodniki i alejki
- ✓ ścieżki ogrodowe
- ✓ drenaż francuski (w rękawie)
- ✓ stabilizacja gruntów

-
- ✓ wymiana gruntu
 - ✓ separacja pod folie i membrany

☐☐ **Idealna dbardzo dużych powierzchni i inwestycji**

Geowłóknina zapobiega mieszanii się warstw gruntu z kruszywem, poprawia odprowadzanie wody i zwiększa trwałość konstrukcji.

☐☐ JAK DOBRAĆ GEOWŁÓKNINĘ?

- ✓ **9 kN/m** – chodniki, alejki, drenaż, lekkie pojazdy
- ✓ **12 kN/m** – pojazdy, drogi, parkingi
- ✓ **16 kN/m i więcej** – ciężki sprzęt, drogi technologiczne

☐☐ **Najważniejsze: dobieraj po kN (wytrzymałości), nie gramaturze**

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Polimer: **polipropylen (PP)**

☐☐ Wytrzymałość (MD/CMD)
→ **9 kN/m (ok. 8,7 kN/m)**

☐☐ Wytrzymałość na przebicie (CBR)
→ **ok. 1,27-1,5 kN**

☐☐ Wodoprzepuszczalność
→ **ok. 100-115 l/m²/s**

☐☐ Wydłużenie
→ MD: **~45%**
→ CMD: **~65%**

☐☐ Wielkość porów O90
→ **ok. 100 μm (±30)**

☐☐ Trwałość
→ **min. 100 lat (pH 4-9)**

☐ DLACZEGO WARTO?

- ✓ szerokość 6 m = maksymalne ograniczenie łączeń
- ✓ idealna na bardzo duże realizacje
- ✓ wyższe parametry niż wiele geowłóknin 400 g/m²
- ✓ bardzo dobra odporność na przebicie
- ✓ skuteczna filtracja i drenaż

Geowłóknina **igłowana, termicznie wzmocniona**, co zwiększa jej trwałość i wytrzymałość.

☐ **Profesjonalna geowłóknina do dużych inwestycji i budów**

☐☐ **Szybka dostawa na terenie całej Polski (24h)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SZEROKOŚĆ: 6 m

DŁUGOŚĆ: 95