

Link do produktu: <https://geowlokninadrogowa.pl/mata-bentonitowa-10000-5x45m-p-62.html>



Mata Bentonitowa 10000 5x45m

Cena

9 875,00 zł

Opis produktu

Mata Bentonitowa 10000 5x45m

MATERIAŁ DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE W 24h.

Maty bentonitowe znajdują zastosowanie przy:

- tworzeniu zbiorników wodnych, kanałów oraz infrastruktury melioracyjnej,
- uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych,
- izolowaniu zbiorników na niebezpieczne substancje,
- budowie i rekultywacji składowisk odpadów,
- konstrukcji koryt dróg i torowisk.

Hydroizolacyjne maty bentonitowe, znajdują szerokie zastosowanie w profesjonalnym uszczelnianiu podłoży w pracach ziemnych i budowlanych. Samouszczelniające właściwości tego materiału czynią z niego solidną izolację przeciw-wodną, a dzięki swojej elastyczności, bentonit sodowy doskonale nadaje się do układania na nieregularnym podłożu, gwarantując odporność na ekstremalne warunki.

Granulat **bentonitu sodowego** umieszczony jest między **warstwą geowłókniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 200 g** a **syntetyczną tkaniną polipropylenową o masie powierzchniowej 100 g**.

Taka konstrukcja gwarantuje ponadprzeciętną absorpcję wody przez **matę**, która może wchłonąć wodę o kilkukrotnie większej masie niż masa samego bentonitu. Jednocześnie oferowany produkt wyróżnia się doskonałą elastycznością, co pozwala na precyzyjne układanie włókniny na dowolnym, także nieregularnym i nierównym terenie.

Mata bentonitowa jest w pełni odporna na przemarzanie i nie traci swoich właściwości nawet po intensywnym nawodnieniu, osuszeniu czy po następujących po sobie momentach zamarzania i rozmrażania.