Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 13:27

Link do produktu: https://geowlokninadrogowa.pl/mata-bentonitowa-3000-5x45m-p-63.html



Mata Bentonitowa 3000 5x45m

Cena	**5 878,54 zł**

Opis produktu

Mata Bentonitowa 3000 5x45m

MATERIAŁ DOSTEPNY NA ZAMÓWIENIE W 24h.

Maty bentonitowe znajdują zastosowanie przy:

- **tworzeniu zbiorników wodnych, kanałów oraz infrastruktury melioracyjnej,**
- **uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych,**
- **izolowaniu zbiorników na niebezpieczne substancje,**
- **budowie i rekultywacji składowisk odpadów,**
- **konstrukcji koryt dróg i torowisk.**

Hydroizolacyjne maty bentonitowe, znajdują szerokie zastosowanie w profesjonalnym uszczelnianiu podłoży w pracach ziemnych i budowlanych. Samouszczelniające właściwości tego materiału czynią z niego solidną izolację przeciw-wodną, a dzięki swojej elastyczności, bentonit sodowy doskonale nadaje się do układania na nieregularnym podłożu, gwarantując odporność na ekstremalne warunki.

Granulat **bentonitu sodowego** umieszczony jest między **warstwą geowłókniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 200 g a syntetyczną tkaniną polipropylenową o masie powierzchniowej 100 g.**

Taka konstrukcja gwarantuje ponadprzeciętną absorpcję wody przez **matę**, która może wchłonąć wodę o kilkukrotnie większej masie niż masa samego bentonitu. Jednocześnie oferowany produkt wyróżnia się doskonałą elastycznością, co pozwala na precyzyjne układanie włókniny na dowolnym, także nieregularny i nierównym terenie.

Mata bentonitowa jest w pełni odporna na przemarzanie i nie traci swoich właściwości nawet po intensywnym nawodnieniu, osuszeniu czy po następujących po sobie momentach zamarzania i rozmarzania.